Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biológico digital con pantalla LCD B2-01-35-133-2701

Código: B2-01-35-133-2701

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Especificaciones	B2-01-35-133-2701Microscopio biológico LCD de 9,7"
Cabezal	LCD IPS HD de 9,7" en diagonal, pantalla retroiluminada, resolución 1024*768 Pantalla táctil de cinco puntos, con interruptor de encendido físico
	Cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 52-75mm, ajuste dióptrico ±5
Ocular	WF10x/18mm, punto ocular alto de hasta 21mm
Objetivo	Objetivo acromático corregido al infinito 4x/0,13, 10x/0,30, 40x/0,70 (s),100x/1,25 (s, aceite)
Sistema de enfoque	Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico de posición baja, con control de tensión ajustable y tope de límite superior**,** macrométrico 14mm/giro, micrométrico 0,1mm/giro, lectura mínima 1µm en la perilla micrométrica del lado izquierdo, rango de desplazamiento 20mm
Revólver portaobjetivos	Cuádruple, tipo invertido, con topes de clic positivos
Platina	Platina mecánica de doble capa, tamaño 142x135mm, rango de desplazamiento 76x52mm. Posición baja, control a la derecha, perilla de control coaxial X-Y, sujetador para dos portaobjetos
Condensador	Abbe N.A.1,25 con diafragma iris y con receptáculo para corredera de contraste de fases / campo oscuro, centrado ajustable, altura ajustable, marcas de escala del diafragma codificadas por color que corresponden a los objetivos de distintos aumentos
Filtro	Filtro azul Φ32, (No disponible para iluminación LED)
Fuente de luz	Lámpara halógena 6V 20W, brillo ajustable, tipo Köhler sin diafragma de campo
Fuente de poder	Amplio rango de voltaje 100-240V, **certificado CE**
Adaptador	1x montura C
Especificaciones	**B2-01-35-133-2702Microscopio biológico LCD de 9,7", especificaciones de la tableta**
CPU	Cuatro núcleos ARM de 1,6GHz, GPU Mali-400 MP Compatible con OpenGL ES 1.1/2.0 y OpenVG 1.1 Compatible con Full HD 1080p Compatible con sistema Android 4.2
RAM	2GB, compatible con DDR3, DDR2, LPDDR2
Almacenamiento de datos	Ranura para tarjeta SD, compatible con tarjetas SD de alta velocidad C10 de hasta 32GB
Interfaz de datos	HDMI, Mini USB2.0, USB 2.0

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sistema operativo	Sistema Android 4.2, multilingüe
Software	**Cámara YX instalada,** --Permite ajustar la imagen en tiempo real --Permite medir longitud, área, ángulo y conteo --Permite tomar fotografías y grabar video **Imagen YX instalada** --Ajuste de grises, contraste y brillo --Imagen binaria para conteo de gránulos Ambos programas en versión chino/inglés, con manual de instrucciones instalado
Botón	Interruptor de encendido
WIFI	Compatible con WIFI y Bluetooth
Alimentación	Adaptador de corriente externo, voltaje amplio AC 100~240V, DC 5V/2A Modo de alimentación: Normal, modo de suspensión, Apagado
Tamaño del producto	Tableta 17,5*22,5*2,0cm
Tamaño del paquete	Caja de embalaje 10*24*29cm, 1 unidad/caja

Accesorios opcionales B2-01-35-133-2701		**N.º de artículo**
Ocular	WF10x/20mm, plan, punto ocular alto de hasta 21mm	B2-01-35-151-2701-10B
	WF16x/13mm, plan, punto ocular alto de hasta 21mm	B2-01-35-151-2701-1613
	WF10x/18mm, ocular plano con puntero	B2-01-35-151-2702-10
	WF10x/20mm, ocular plano con puntero	B2-01-35-151-2702-10B
	WF10x/18mm, ocular plano con retículo	B2-01-35-151-2703-10
	WF10x/20mm, ocular con retículo	B2-01-35-151-2703-10B
Objetivo plan acromático corregido al infinito	4X/0,13 ∞/0,17, WD12,31	B2-01-35-152-2706-04C
	10X/0,30 ∞/0,17, WD4,00	B2-01-35-152-2706-10C
	20X/0,45 ∞/0,17, WD1,24	B2-01-35-152-2706-20C
	40X/0,70 ∞/0,17, WD0,29 (resorte)	B2-01-35-152-2706-40C
	60X/0,80 ∞/0,17, WD0,40 (resorte)	B2-01-35-152-2706-60C
	100X/1,25 ∞/0,17,WD0,09 (retráctil,aceite)	B2-01-35-152-2706-100C
Platina	Actualización a platina mecánica de doble capa, tamaño 156x138mm, rango de desplazamiento 76x54mm	B2-01-35-154-2701-2B
Revólver portaobjetivos	Actualización a revólver quíntuple, tipo invertido, con topes de clic positivos	B2-01-35-154-2705-A1
Fuente de luz	Actualización a set LED 3W (brillo ajustable)	B2-01-35-156-2705-E
	Actualización a set LED 3W con batería recargable (brillo ajustable)	B2-01-35-156-2705-EC
	Espejo reflector	B2-01-35-156-2708
	Ampolleta halógena 6V20W (Osram)	B2-01-35-156-2703-20B

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Ampolleta LED 3W		B2-01-35-156-2705-3A
Filtro Φ32mm	Filtro verde		B2-01-35-156-2706-G1
	Filtro amarillo		B2-01-35-156-2706-Y1
	Vidrio esmerilado		B2-01-35-156-2706-F1
Accesorio de polarización	Analizador		B2-01-35-15P-2701-A
	Polarizador		B2-01-35-15P-2701-P
Accesorio de campo oscuro	Condensador de campo oscuro (seco)		B2-01-35-15D-2701-D
	Condensador de campo oscuro (inmersión)		B2-01-35-15D-2701-I
	Corredera de campo oscuro		B2-01-35-15D-2701-S
Accesorio de contraste de fases	Telescopio de centrado		B2-01-35-15C-2710-C
	Corredera de contraste de fases, para objetivo acromático de contraste de fases infinito	10x	B2-01-35-15C-2712-10
		40x	B2-01-35-15C-271240
		100x	B2-01-35-15C-2712-100
	Corredera de contraste de fases, para objetivo plan acromático de contraste de fases infinito	10x	B2-01-35-15C-2712-10P
		20x	B2-01-35-15C-2712-20P
		40x	B2-01-35-15C-2712-40P
		60x	B2-01-35-15C-2712-60P
		100x	B2-01-35-15C-2712-100P
	Objetivo acromático de contraste de fases infinito, **positivo**	10x	B2-01-35-15C-2720-10P
		40x	B2-01-35-15C-2720-40P
		100x (s,aceite)	B2-01-35-15C-2720-100P
	Objetivo acromático de contraste de fases infinito, **negativo**	10x	B2-01-35-15C-2720-10N
		40x	B2-01-35-15C-2720-40N
		100x (s,aceite)	B2-01-35-15C-2720-100N
	Objetivo plan acromático de contraste de fases infinito, **positivo**	10x	B2-01-35-15C-2722-10P
		20x	B2-01-35-15C-2722-20P
		40x	B2-01-35-15C-2722-40P
		60x	B2-01-35-15C-2722-60P
		100x (s,aceite)	B2-01-35-15C-2722-100P
	Objetivo plan acromático de contraste de fases infinito, **negativo**	10x	B2-01-35-15C-2722-10N
		20x	B2-01-35-15C-2722-20N
		40x	B2-01-35-15C-2722-40N

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

		60x	B2-01-35-15C-2722-60N
		100x (s,aceite)	B2-01-35-15C-2722-100N

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización