Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biológico digital LCD de 7" con platina calefactora B2-01-35-133-5100

Código: B2-01-35-133-5100

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

B2-01-35-133-5100 Microscopio biológico con LCD de 7" y platina calefactora	
LCD y cámara digital	
LCD	LCD de 7", resolución 800x480
Sensor	CMOS de 1/3" de 0,6M, 976x592 píxeles
Resolución	2,0M 1920x1080p, con montura C de 0,3x
Salida	Salida AV a monitor de TV
Alimentación	Alimentado por adaptador USB de 5V CC
Menú LCD	“O” Encendido/apagado
	“<“ Izquierda
	“>” Derecha
	“M” Menú para ajustar brillo, contraste y temperatura de color
	“AV” Cambiar a salida AV
Microscopio	
Cabezal	Cabezal de enseñanza, inclinado 45°+90°, giratorio 360°
Ocular	WF10x, WF16x
Revólver portaobjetivos	Revólver triple, con posicionamiento interno sobre rodamientos de bolas
Objetivo	Acromático 4x,10x,40x(s)
Platina	Platina calefactora 37℃-38℃, tamaño 115mmx125mm, desplazamiento 60mmx30mm
Enfoque	Perilla de enfoque macrométrico y micrométrico coaxial, rango de enfoque macrométrico 13mm
Condensador	Condensador Abbe con diafragma iris
Fuente de luz	LED, brillo regulable, alimentada por adaptador de 5V DC
Panel de ajuste de calefacción	Tecla S:
	Pulsación larga: encendido/apagado

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Pulsación corta: ajustar temperatura
Accesorios	Portaobjetos preparados, 10 unidades en caja,
	Kit de experimentos,
	Conector para teléfono móvil
	Adaptador de corriente
	Cable de alimentación
	Cable USB
	CD de software
Embalaje	Caja de aluminio + caja master

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-133-5100**			
Salida de la cámara	VGA/RCA			
Montura de la cámara	Montura C			
Tamaño de pantalla de la cámara	7"			
Tamaño del sensor de la cámara	1/2,75"			
Píxeles de la cámara	2,0MP			
Adaptador de video	Montura C 0,3x			
Tipo de fuente de poder	Adaptador de CC			
Luz transmitida	LED, brillo regulable			
Tipo de fuente de luz	LED			
Tipo de condensador	Abbe			
Características del condensador	Portafiltros Diafragma iris Espiral □↑			
Rango de enfoque	13mm			
Tipo de enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico			
Características del enfoque	Tornillo de tope de seguridad			
Platina	Rango de calefacción 30°~50°, pantalla LED			
Desplazamiento de la platina	60x30mm			
Tamaño de la platina	115x125mm			
Tipo de platina	Platina calefactora			
Objetivo	Acromático 4x,10x,40x(con resorte)			
Tipo de objetivo	Acromático			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Posiciones del revólver	3 posiciones			
Características del revólver	Hacia el exterior			
Ocular	H10x 1 unidad, H16x 1 unidad			
Diámetro del ocular	23,2mm			
Trayectoria de luz del cabezal	E50:P50			
Rotación del cabezal	Cabezal giratorio 360°			
Inclinación del cabezal	30°+90°			
Tipo de cabezal	Doble visión			
Aumento estándar	40x-640x(óptico) 200x-2000x(total)			
Sistema óptico	Acromático			
Características	Infinito			
Función estándar	BF			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3




Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización