Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio digital con pantalla LCD de 5" y polarizador, 10x-300x/1200x, 12M B2-01-35-136-5058

Código: B2-01-35-136-5058

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

B2-01-35-136-5058 Microscopio digital con LCD de 5" con polarizador, 10x-300x/1200x, 12M	
Pantalla LCD	LCD IPS de 5", resolución 960x540
Panel LCD	Encendido/apagado, menú, arriba/abajo, OK, modo (foto/video/reproducción)
Idioma de la pantalla LCD	Inglés, alemán, español, francés, ruso, japonés, chino, etc.
De polarización	Polarizador conmutable incorporado
Resolución de foto	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M
Resolución de video	1080p/720p
Rango de enfoque	Enfoque manual de 5~70mm
Aumento	En foto 1:1 de 12M: óptico 10x~300x, zoom digital 4x, total hasta 40x~1200x En pantalla LCD de 5": óptico 3x~12x, zoom digital 4x, total hasta 12x~48x
Salida	HDMI, AV, USB (con software de medición para Win/Mac)
Software	PortableCapture Plus para Windows y Mac, idioma inglés, alemán, español, francés, ruso
Medición	Mediante el software PortableCapture
Almacenamiento	Ranura para tarjeta Micro-SD, admite hasta 32G máx. (tarjeta SD no incluida)
Fuente de luz	LED superior e inferior, brillo regulable con rueda de control
Alimentación	Batería recargable incorporada y adaptador de corriente 5V2A
Tamaño del producto	165(L)x158(An)x267(Al)mm
Peso del producto	660g
Certificaciones	Con aprobación CE, FCC y cumplimiento RoHS
Contenido del paquete	Microscopio, batería recargable incorporada
	Adaptador de corriente 5V2A
	Cable USB
	Cable de TV
	CD de software

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Micrómetro de calibración
	Manual de usuario
Información de embalaje	1 unidad/caja de regalo a color, 19*21*32cm/1,5Kg
	4 unidades/caja de cartón, 42,5x40x33cm/6,3Kg

N.°	Funciones	N.°	Funciones
1	Ranura para tarjeta Micro-SD	8	Ajuste de altura
2	Salida de video	9	Captura
3	Salida HDMI	10	Pantalla LCD IPS de 5 pulgadas
4	Tubo de enfoque	11	Regulador de intensidad de los LED del tubo de la lente
5	Rueda del polarizador	12	Zoom digital
6	Indicador de carga	13	Regulador de intensidad de los LED de la platina
7	Luz LED para preparaciones	14	USB/entrada DC

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-136-5058**			
Sistemas compatibles	iMac Win11 Win10			
Salida de la cámara	USB HDMI Tarjeta SD/TF			
Tamaño de la pantalla de la cámara	5"			
Píxeles de la cámara	12MP			
De polarización	Conjunto de polarización incorporado			
Tipo de alimentación	Inalámbrico recargable Adaptador USB DC			
Luz reflejada	LED, brillo regulable			
Luz transmitida	LED, brillo regulable			
Tipo de fuente de luz	LED			
Rango de enfoque	7-50mm			
Tamaño de la platina de trabajo	157x165mm			
Aumento estándar	LCD 12x-48x, óptico 10x-300x, digital 4x			
Función estándar	BF+PL			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización