Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio digital de doble lente: estereoscópico con LCD de 7" + portátil USB, 2,0M+1,3M B2-01-35-136-5102

Código: B2-01-35-136-5102

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

B2-01-35-136-5102 Microscopio digital estéreo portátil con LCD de 7" + USB de doble lente, 2,0M+1,3M	
Pantalla LCD	Pantalla IPS de 7", con botón táctil para tomar fotos y video, cambio con una tecla entre la cámara del cuerpo principal y la cámara USB portátil
Cámara de mano	Cámara digital de 1,3M, lente con zoom 1,5x~25x, salida a la pantalla LCD de 7" Luz de 8 LED, brillo regulable
Cámara del cuerpo principal	Cámara digital de 2,0M, aumento total 8,17x~53x, tarjeta TF, salida USB
Salida de tarjeta TF	Admite hasta 32G, para tomar fotos y video
Salida USB	Hacia Win/Mac, con software profesional de medición StrangeView
Cabezal	Cabezal trinocular, simulfocal, divisor de luz 50:50, con montura C
Ocular	WF10x/20mm, punto ocular alto, par
Objetivo	Lente zoom 0,7-4,5x
Relación de zoom	1:6,7
Fuente de luz	Luz anular LED coaxial superior, brillo regulable
Distancia de trabajo	100mm,+C18:G19C19:G19
Soporte	Soporte de columna, con perilla de enfoque macrométrico
Tamaño	180*170*322mm
Fuente de poder	Adaptador DC 5V2A; puede alimentarse con un banco de energía USB para uso en exteriores
Embalaje	Caja de color + espuma, 1 unidad/1 caja, con disco de software, adaptador DC, manual de instrucciones

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-136-5102**			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sistemas compatibles	iMac Win10			
Salida de la cámara	VGA/RCA USB Tarjeta SD/TF			
Tamaño de pantalla de la cámara	7"			
Píxeles de la cámara	2,0MP+1,3MP			
Tipo de soporte estereoscópico	Soporte de columna			
Distancia de trabajo	100mm			
Relación de zoom estereoscópico	1:6,7			
Adaptador de video	Montura C 0,35x			
Tipo de fuente de poder	Adaptador DC USB			
Luz reflejada	Luz anular LED, brillo regulable			
Tipo de fuente de luz	LED			
Tipo de enfoque	Sólo enfoque macrométrico			
Objetivo	Zoom 0,7x-4,5x			
Tipo de objetivo	Estereoscópico			
Diámetro del ocular	30,0mm			
Trayectoria de luz del cabezal	E50:P50			
Ajuste dióptrico del cabezal	Ambos tubos ajustables			
Distancia interpupilar del cabezal	54~75mm			
Rotación del cabezal	Cabezal giratorio 360°			
Inclinación del cabezal	45°			
Tipo de cabezal	Trinocular Siedentopf			
Aumento estándar	Cuerpo principal 5x-53x, portátil 1,5x-25x			
Sistema óptico	Greenough			
Función estándar	BF			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización