Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio con lámpara de hendidura, galileano + luz inferior, 5 pasos 6x,10x,16x,25x,40x B2-01-35-144-3404

Código: B2-01-35-144-3404

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Modelo	B2-01-35-144-3403	B2-01-35-144-3404
Tipo de microscopio	Estereoscopio convergente	Estereoscopio galileano
Aumento del objetivo	Aumentos en dos pasos	Aumento de tambor en cinco pasos
Ocular	10x	12,5x
Aumentos (campo visual)	10x (Φ18mm), 16x (Φ14,5mm)	6x (Φ33mm), 10x (Φ22,5mm), 16x (Φ14mm), 25x (Φ8,8mm), 40x (Φ5,5mm)
Distancia interpupilar	55mm-82mm	55mm-75mm
Ajuste dióptrico	±6D	5D - +3D
Ancho de la hendidura	Omm-14mm ajustable (la hendidura es circular cuando su ancho es de 14mm)	
Altura de la hendidura	1mm-14mm ajustable	
Ángulo de la hendidura	0°-180° ajustable	
Diámetro del haz de luz	Φ14mm, Φ9mm, Φ5,5mm, Φ0,3mm	
Filtro	Absorción de calor, gris, libre de rojo, azul cobalto	
Ampolleta de iluminación	Ampolleta halógena de 6V20W	
Fuente de poder	AC110V/220V±10%, 50Hz/60HZ	
Peso total	23kg	
Volumen de embalaje	720mm x 495mm x 480mm	
Accesorios opcionales	Tonómetro de aplanación, lente trihedro, gonioscopio, funduscopio, lente asférico, tubo de enseñanza	

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-144-3404**			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Accesorio opcional	Tonómetro de aplanación, lente trihedro, gonioscopio, funduscopio, lente asférico, tubo de enseñanza			
Características de la cámara	Medición 3D automática			
Tipo de fuente de poder	AC 110V/220V			
Luz transmitida	Halógena 6V20W			
Tipo de fuente de luz	Halógena			
N.A. del condensador	0,5			
Ocular	12,5x/-5D-+3D			
Distancia interpupilar del cabezal	55~75mm			
Tipo de cabezal	Binocular Siedentopf			
Aumento estándar	6x,10x,16x,25x,40x			

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización