
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cámara digital con pantalla táctil de tableta Win11 de 13,3", 4K HDMI+USB3.0+WIFI, 25M 4K B2-01-35-159-2280

Código: B2-01-35-159-2280

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Parámetros del chip	
Chip fotosensible	Sensor de color BSI de alta sensibilidad con iluminación posterior
Nivel de píxeles	25M
Formato de cuadro	16:9
Método de salida	USB3, HDMI, Wi-Fi 5G, LAN
Método de escaneo	Escaneo progresivo
Parámetros ópticos	
Capacidad de respuesta espectral	Respuesta de banda de espectro completo en el rango visible VIS~NIR (filtra la interferencia infrarroja superior a 650nm)
Tecnología óptica antirreflejo	La ventana del sensor usa tecnología antirreflejo AR multicapa
Interfaz óptica	Montura C con distancia focal ajustable
Parámetros eléctricos	
Rango dinámico	75dB/conversión analógica a digital de 14 bits
Visualización de video	60 cuadros por segundo @ 1080P, 30 cuadros por segundo @ 4k
Pantalla y resolución	Cámara con pantalla integrada de 13,3", estructura metálica ultradelgada, IPS de gran angular y amplia gama de colores
Control de exposición	Modo dual automático de seguimiento/manual
Balance de blancos	Modo de calibración de temperatura de color dedicado con fuente de luz del instrumento D65/D50
Reconstrucción de color	Motor de color Ultron™ de segunda generación, motor de reconstrucción de color para la gama de colores del microscopio
Pantalla inalámbrica	Puede usar salida de alta definición HDMI o conectarse a la red por Wi-Fi, y controlarse con una aplicación móvil
Transmisión de datos	Interfaz de salida de alta definición HDMI, interfaz USB3, Wi-Fi 5G, LAN
Medio de almacenamiento	Tarjeta de disco duro de memoria SSD
Parámetros de control	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Ajuste de brillo	Bloqueo manual/automático, ajuste del valor objetivo, ajuste de la ganancia de brillo
Ajuste de color	Calibración automática global, compensación automática de temperatura de color D65, corrección de saturación de canales RGB
Ajuste de calidad de imagen	Corrección de brillo, corrección de saturación, corrección HDR
Función antiparpadeo	Algoritmo de exposición antiestroboscópico integrado, reconocimiento adaptativo
Ajuste de imagen	Nitidez dinámica de video, saturación, amplio rango dinámico
Reducción de ruido de imagen	Algoritmo de reducción dinámica de ruido de video integrado
Fotografía con control remoto	El control remoto infrarrojo de comunicación controla la cámara para tomar fotografías, lo que evita la vibración al operar el equipo
Accesibilidad	
Procesamiento de imagen	Espejo horizontal, espejo vertical, medición, etc.
Cursor auxiliar	Compatible con retículos de varios colores
Ajuste de hora	Compatible con el registro de fecha y hora
Cambio de idioma	Compatible con chino e inglés
Botón de inicialización de la cámara	Restablecimiento con un clic, vuelve a la configuración de fábrica

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-159-2280**			
Salida de la cámara	HDMI Disco duro USB			
Montura de la cámara	Montura C			
Tamaño de pantalla de la cámara	11,6"			
Tamaño del sensor de la cámara	1/2,8"			
Píxeles de la cámara	5,0MP			
Características de la cámara	Medición HDMI			
Tipo de fuente de poder	Adaptador DC			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización