Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cámara digital con LCD de 11,6", 8,0M, HDMI+USB3.0+WIFI, compatible con red WIFI B2-01-35-159-3550

Código: B2-01-35-159-3550

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

	B2-01-35-159-3521	B2-01-35-159-3550 ¡Actualización 2025!	
LCD	Pantalla táctil IPS HD de 10,5" con retroiluminación	Pantalla LCD de 11,6" de alta claridad	
Cámara	Cámara digital 4K de 8,0M	Cámara digital 4K de 8,0M	
Sensor	CMOS de 1/1,8"	CMOS de 1/1,8"	
Resolución	Vista previa 3840*2158 @30FPS	Vista previa 3840*2158 @30FPS	
	Foto 16M	Foto 16M	
	Video 1920x1080p	Video 1920x1080p	
Píxel	2,0μm x 2,0μm	2,0μm x 2,0μm	
Memoria	2GB LPDDR4 / 16GB EMMC	4GB LPDDR4	
Zoom digital	16x	10x	
Control	Control con mouse y teclado USB, control táctil	Control con mouse y teclado USB	
Interfaz	USB3.0x2, HDMI x1, LAN x 1	USB3.0 x3, USB2.0 x2, HDMI x1, WIFI	
Salida de datos	LCD, software S-Eye integrado	LCD, software S-Eye integrado	
	Salida HDMI*1 sincronizada a monitor	Salida HDMI*1 sincronizada a monitor	
	-	USB 3.0 a PC (software S-Eye)	
	USB3.0*2 a disco USB de almacenamiento	USB 3.0 a disco USB de almacenamiento	
	-	WIFI6 a PC (software S-Eye)	
	-	WIFI6 a teléfono móvil (app S-Eye)	
	Formato de imagen	.jpg	.jpg
Formato de video	1080p	1080p	
Sistema	Sistema Android 11	Linux SMP	
	90 idiomas	CN, EN, DE, FR, JP, IT, RU, admite personalización	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Control de exposición automático/manual	Control de exposición automático/manual	
	Balance de blancos automático/manual	Balance de blancos automático/manual	
	Compatible con WIFI	Aula interactiva digital WIFI de hasta 60 microscopios y cámaras	
	Funciones de software	Acceso directo a la vista del microscopio Software S-Eye y manual de instrucciones instalados, Todo tipo de funciones de marcado, medición y análisis Ajuste de brillo, contraste, exposición y balance de blancos	Acceso directo a la vista del microscopio, Software S-Eye y manual de instrucciones instalados, Todo tipo de funciones de marcado, medición y análisis Ajuste de brillo, contraste, exposición y balance de blancos Compatible con el software ImageView para EDF y unión de imágenes (stitching)
Tamaño	Tablet 237x169x10,5mm, cámara 40x39mm	Tablet 271x171,5x50mm, cámara 40x40mm	
Alimentación	Adaptador de corriente DC 12V/2A, AC 100~240V		

LCD / HDMI a monitor, software integrado S-Eye

Mueva el mouse a la parte inferior de la pantalla y se desplegará el menú principal

El software integrado S-Eye del B2-01-35-159-3550 permite capturar fotos y videos, almacenar, calibrar, medir, marcar y analizar. Los usuarios pueden ajustar el brillo, el contraste, la exposición, el balance de blancos y más para lograr una imagen óptima. Es compatible con el software ImageView para PC, admite EDF (profundidad de foco extendida) y unión de imágenes para obtener mayor detalle y vistas panorámicas. Además, el WiFi integrado permite una integración fluida en aulas digitales interactivas, con conexión simultánea de hasta 60 microscopios y cámaras, ideal para la educación colaborativa y el intercambio en tiempo real en entornos académicos o profesionales.

USB 3.0 / WIFI6 a PC (software S-Eye)

Conecte la cámara a un computador que tenga instalado el software S-Eye; la imagen microscópica en tiempo real se enviará al PC, con configuración y funciones similares a las del software S-Eye integrado, de modo que el usuario puede trabajar con el computador con facilidad.

WIFI6 a teléfono móvil (aplicación S-Eye)

El dispositivo móvil busca la señal WIFI de la cámara. Conecte el dispositivo móvil al WIFI de la cámara. Abra la aplicación S-EYE2.0 en su teléfono celular

B2-01-35-159-3550 Cámara digital LCD de 11,6", 8,0M, HDMI+USB3.0+WIFI	
Pantalla LCD	LCD de 11,6", resolución 1920x1080p, pantalla de alta nitidez, brillo 220cd/□
Cámara	8,0M, cámara digital 4K,
Sensor	Sensor CMOS IMX334 de 1/1,8"
Resolución	3840*2160 píxeles@60 fps
Tamaño de píxel	2,0x2,0um
CPU	ARM Cortex
Memoria	4GB LPDDR4
Zoom digital	10x
Control	Control con mouse y teclado USB para el software integrado, sin necesidad de computador

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Interfaz de datos	USB3.0 x3, USB2.0 x2, HDMI x1, WIFI
Interfaz con el microscopio	Montura C estándar
Salida	LCD, software integrado S-Eye
	HDMI a monitor (software S-Eye integrado)
	USB 3.0 a PC (software S-Eye)
	USB 3.0 a disco USB de almacenamiento
	WIFI6 a PC (software S-Eye)
	WIFI6 a teléfono móvil (app S-Eye)
Funciones del software	Captura y almacenamiento de fotos y videos
	Calibración, todo tipo de funciones de medición, marcado y análisis
	Ajuste de brillo, contraste, exposición, balance de blancos, etc.
	El software ImageView para PC admite las funciones EDF y de unión de imágenes
	La salida WIFI admite aula digital interactiva de hasta 60 microscopios y cámaras
Idioma	CN, EN, DE, FR, JP, IT, RU y personalizable
Fuente de poder	Adaptador de corriente DC 12V/2A, entrada 100-240V AC
Tamaño / peso	Tamaño del producto 271*171,5*55mm, peso neto 0,7kg
Lista de empaque	Cámara con pantalla LCD, adaptador de corriente AC, cable USB, cable HDMI
Embalaje	Caja de embalaje 33,5*25*9cm, 1,2Kgs, 1 juego/caja

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-159-3550**			
Salida de la cámara	HDMI Disco duro USB			
Montura de la cámara	Montura C			
Tamaño de pantalla de la cámara	11,6"			
Tamaño del sensor de la cámara	1/1,8"			
Píxeles de la cámara	8,0MP			
Características de la cámara	4K			
Tipo de fuente de poder	Adaptador DC			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización