Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Cámara digital LCD 4K de 10,1", 8,0M, USB+HDMI+tarjeta TF B2-01-35-159-5124

**Código:** B2-01-35-159-5124

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

## Detalle

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Cámara LCD con botones | | | Cámara LCD con botones 2K | | | Cámara LCD 4K |
| | B2-01-35-159-5121- | | | B2-01-35-159-5122- | | | B2-01-35-159-5124- |
| | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 10E/10C |
| Tamaño del LCD | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 9" | 10,1" | 10,1" |
| Resolución del LCD | 1024*600 | | | | | | 1280*800 |
| Resolución | Foto 2M/5M/8M<br>Video 1080p | | | Foto 2M/5M/8M/12M<br>Video 1080p | | | Foto 5M/8M/12M<br>Video 1080p |
| Sensor | CMOS 2,0M 1/2,8" | | | 2K CMOS 4,0M 1/3" | | | 4K CMOS 8,0M 1/2,8" |
| Tamaño de píxel | 2,9µm x 2,9µm | | | 2µm x 2µm | | | 1,45µm x 1,45µm |
| Función básica | Captura de fotos, grabación de video, salida a computador + tarjeta TF | | | | | | |
| HDMI | - | | | 1080P-HDMI a monitor | | | 4K-HDMI a monitor |
| Control por mouse | - | | | Incorporado<br>Menú de medición | | | Incorporado<br>Menú de medición avanzada |
| Type-C | Entrada de alimentación Type-C / salida USB-UVC al computador, software de medición Strange View | | | | | | |
| USB | - | | | USBx1 | | | USBx2 |
| Tarjeta TF | Tarjeta TF de 8G<br>Compatible hasta máx. 64G | | | | | | Tarjeta TF de 32G<br>Compatible hasta máx. 64G |
| Batería | 18650-3,7V/2000MAH | | | | | | |
| MINI USB | - | | | Conexión de lente externo AHD | | | - |
| Adaptador | -E = adaptador de ocular (diá. 23,2mm), -C = adaptador de montura C (rosca 1"32UN) | | | | | | |
| Alimentación | Entrada de alimentación Type-C DC5V-2A | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Imágenes** | | | | |
| **N.º de modelo** | **B2-01-35-159-5124** | | | |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemas compatibles** | iMac<br>Win11<br>Win10 | | | |
| **Salida de la cámara** | VGA/RCA<br>USB | | | |
| **Montaje de la cámara** | Montura C<br>Tubo del ocular | | | |
| **Tamaño de pantalla de la cámara** | 9” | | | |
| **Tamaño del sensor de la cámara** | 1/2,75" | | | |
| **Píxeles de la cámara** | 2,0MP | | | |
| **Tipo de fuente de poder** | Adaptador USB DC | | | |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



**Imagen de galería 1**

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización