
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Equipo de compresión no confinada de suelos, capacidad de 10 kN, con anillo dinamométrico e indicador de dial

Código: B2-01-67-0065

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Equipo de compresión no confinada de suelos, capacidad de 10 kN, con anillo dinamométrico e indicador de dial. No cumple con ASTM..

Permite determinar de forma rápida y precisa la resistencia a la compresión no confinada de suelos cohesivos intactos, remoldeados o reconstituidos, en campo o laboratorio. Es adecuado para materiales que no expulsan agua durante la deformación o compactación y conservan su resistencia después de retirar las presiones de carga, como arcillas o suelos cementados. Los suelos secos y desmenuzables, como turbas, limos y arenas, no pueden ensayarse con estos equipos.

Especificaciones técnicas

Parámetros	Valor
Modelo	B2-01-67-0065
Capacidad de carga	10 kN
Velocidad	2.4 mm/min
Velocidad manual	10 vueltas/mm
Diámetro del plato	52 mm
Recorrido	50 mm
Reloj comparador	Rango: 0–10 mm; resolución: 0,01 mm; 1 unidad
Anillo dinamométrico	7.5 kN o 0.6 kN
Alimentación y potencia	220 V / 50 Hz / 370 W
Peso neto	20 kg
Dimensiones	220 × 340 × 500 mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización