CELDA DE CARGA TIPO S PARA BALANZA

Aplicar a balanzas de grúa, tolva de pesaje y pesaje

SKU: N / A | **Categorías:** Celdas de Carga |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorio de Balanza Belltronic TSC-300

Especificaciones

- Plataforma de aplicación: aplicar a balanzas de grúa, tolva de pesaje y pesaje.
- Carga clasificada:
- 50000g (50Kg),
- 100000g (100Kg)
- 150000g (150Kg)
- 200000g (200Kg)
- 250000 (250Kg)
- 300000g (300Kg)
- 500000g (500kg)
- 1000000g (1000kg)
- Error completo: ±0.02%F.S.
- Salida clasificada: 2.0000±0.001MV/V.
- Arrastre (30 minutos): ± 0.02%F.S.
- Voltaje de excitación recomendado: 5V~12V(DC).
- Voltaje máximo de excitación: 15V(DC).
- Balance cero: ±1%F.S.
- Impedancia de entrada: 380±5Ω.
- Impedancia de salida: 350±2Ω.
- Impedancia de aislamiento: ≥5000MΩ.
- Sobrecarga segura: 150%F.S.
- Sobrecarga máxima: 200%F.S.
- Rango de Temperatura de funcionamiento: (-30~+70)℃.
- Rango de Temperatura Compensada: (-20~+60)℃.
- Efecto de temperatura en la carga: ± 0.02% F.S / 10℃.
- Efecto de temperatura en cero: ± 0.02% F.S/10℃.
- Construcción: Aleación de acero.
- Clase de protección: IP67.
- Citación: GB/T7551-2008/OIML R60.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO