CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD 4000RPM

Rendimiento superior

- Control por microprocesador y accionado por motor de conversión de frecuencia AC sin contaminación por polvo de carbono. Poco ruido y ligera vibración.

Fácil y sencillo de operar

- Panel táctil y pantalla digital. Es programable.

La amplia gama de aplicaciones

- Puede aplicarse a los campos de la radioinmunología, la bioquímica y la separación de hemoderivados.

SKU: B-01-19-01-03-05-20 | **Categorías:** Centrífuga de baja velocidad | **Etiquetas:** Centrifuga

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-03-05-20
Modelo	Bell-CenBajVel-661540
Máxima velocidad	4000rpm
RCF máximo	3580xg
Capacidad Máxima	6 × 6 × 15 ml (Adaptador /fondo redondo)
Rango de ajuste de temperatura	Sin refrigeración
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 10A
Nivel de ruido	≤65dB(A)
Rango de ajuste de tiempo	0～99min
Dimensión	590×710×1140mm
Peso	150kg
Rotor oscilante Nro.	Nro. 5

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO