CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD 12000RPM

- Velocidad máxima de Rpm : 12000
- RCF máxima (x g): 12300
- Configurado estándar: 12×1.5/2.0 ml
- Precisión de velocidad: ±50r/min
- Rango de temperatura: −20℃～40℃
- Precisión de temperatura: ±1℃
- Nivel de ruido: ≤65dB
- Peso sin rotor: 75kg
- Dimensiones: 710×630×350mm

SKU: B-01-19-01-02-02-06 | **Categorías:** Centrífuga refrigerada de alta velocidad | **Etiquetas:** Centrifuga

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Codigo del producto	B-01-19-01-02-02-06
Modelo	Bell-CentRefr-1201
Capacidad máxima	Rotor oscilante de 4 × 100 ml
Velocidad máxima de Rpm	12000
RCF máxima (x g)	12300
Configurado estándar	12×1.5/2.0 ml
Precisión de velocidad	±50r/min
Rango de temperatura	−20℃~40℃
Precisión de temperatura	±1℃
compresor	compresor importado
Intervalo de tiempo	0-99h59min
Nivel de ruido	≤65dB
Suministro eléctrico	AV220V 50Hz
Peso sin rotor	75kg
Dimensiones	710×630×350mm

COTECNO

1

COTECNO