# CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD 12000RPM

- Velocidad máxima de Rpm : 12000
- RCF máxima (x g): 12300
- Configurado estándar: 12×1.5/2.0 ml
- Precisión de velocidad: ±50r/min
- Rango de temperatura: −20℃～40℃
- Precisión de temperatura: ±1℃
- Nivel de ruido: ≤65dB
- Peso sin rotor: 75kg
- Dimensiones: 710×630×350mm

**SKU:** B-01-19-01-02-02-06 | **Categorías:** Centrífuga refrigerada de alta velocidad | **Etiquetas:** Centrifuga

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Especificaciones Técnicas**

| | |
|---|---|
| Codigo del producto | B-01-19-01-02-02-06 |
| Modelo | Bell-CentRefr-1201 |
| Capacidad máxima | Rotor oscilante de 4 × 100 ml |
| Velocidad máxima de Rpm | 12000 |
| RCF máxima (x g) | 12300 |
| Configurado estándar | 12×1.5/2.0 ml |
| Precisión de velocidad | ±50r/min |
| Rango de temperatura | －20℃～40℃ |
| Precisión de temperatura | ±1℃ |
| compresor | compresor importado |
| Intervalo de tiempo | 0-99h59min |
| Nivel de ruido | ≤65dB |
| Suministro eléctrico | AV220V 50Hz |
| Peso sin rotor | 75kg |
| Dimensiones | 710×630×350mm |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO