CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD 16000R / MIN

- Velocidad máxima de Rpm: 16,000r/min
- RCF máximo: 17,800×g
- Rango de temperatura: －20℃—＋40℃
- Precisión de temperatura: ±1℃
- Intervalo de tiempo: 0~9h 59min
- Fuente de alimentación: AC220 V/50Hz 15A
- Nivel de ruido: <65 dB（A）
- Dimensiones: 360×570×550mm

SKU: B-01-19-01-02-03-01 | **Categorías:** Centrífuga refrigerada de alta velocidad | **Etiquetas:** Centrifuga

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Codigo del Producto	B-01-19-01-02-03-01
Modelo	Bell-CenRefAl-1601
Velocidad máxima de Rpm	16000r/min
RCF máximo	17800×g
Rango de temperatura	－20℃—＋40℃
Precisión de temperatura	±1℃
Compresor	compresor importado
Intervalo de tiempo	0~9h 59min
Fuente de alimentación	AC220 V/50Hz 15A
Nivel de ruido	<65 dB（A）
Dimensiones	360×570×550mm
Peso	75kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO