# CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD 5000R/MIN

- Control por microprocesador, panel táctil para facilitar la visibilidad y el acceso, pantalla LED o LCD (a elección del usuario), motor de conversión de frecuencia de CA sin contaminación por polvo de carbono y sistema de refrigeración sin CFC ( Unidad Compesadora de Francia Tecumseh).
- El sistema de identificación automática del rotor para evitar el exceso de velocidad.
- El enclavamiento electrónico de la puerta para un funcionamiento seguro.
- Es programable y puede almacenar diez programas en la memoria.
- Aceleración rápida y dec. El tiempo de aceleración más rápido es de 20 segundos. Se pueden configurar los tiempos de Acc y Dec.
- El valor RCF se puede calcular automáticamente.
- Centrifugación de alta velocidad; Centrifugación de baja velocidad y alta capacidad, todo en uno.

**SKU:** B-01-19-01-02-14-05 | **Categorías:** Centrífuga refrigerada de alta velocidad | **Etiquetas:** Centrifuga

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Especificaciones Técnicas**

| **Código Del Producto** | **B-01-19-01-02-14-05** |
|---|---|
| Modelo | Bell-CenRefAlt-50374 |
| Rotor oscilante Nro. | Nro.5 |
| Máxima velocidad | 5000r/min |
| RCF máximo | 3773 |
| Máxima capacidad | 4×100ml |
| Precisión del control de velocidad | ± 50r / min |
| Rango de ajuste de temperatura | -20 ℃～40 ℃ |
| Exactitud del control de temperatura | ±1,5 ℃ |
| Rango de ajuste de tiempo | 9H59min |
| Nivel de ruido | <65 dB (A) |
| Motor | Motor de conversión de frecuencia CA |
| Fuente de alimentación | AC220V 50Hz 15A |
| Dimensión | 560 × 810 × 430 (milímetro) |
| Peso | 90 kg |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO