CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD DE 16000 RPM

- Control por microprocesador, pantalla digital para facilitar la visibilidad y el acceso, motor de conversión de frecuencia DC sin escobillas sin contaminación por polvo de carbón.
- Enclavamiento de puerta electrónico para un funcionamiento seguro.
- Botón especializado para mostrar RCF durante una carrera.
- El sistema de autodiagnóstico puede detectar automáticamente la falla de exceso de velocidad, temperatura excesiva, desequilibrio y enclavamiento de la puerta, y mostrar el código de error en la pantalla para mejorar el desempeño de seguridad.

SKU: N / A | **Categorías:** Centrífuga refrigerada de baja velocidad | **Etiquetas:** Centrifuga

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rotor			Máxima velocidad	RCF máximo	Capacidad	Tamaño del tubo	Tipo de tubo
NO 1 rotor en ángulo			5350	5030	6×50ml	φ30×110	PP
NO2	Rotor oscilante		4000	3040	4×500ml	500ml botella	PP
	Adaptador				4×250ml	φ62×124	PP
	Adaptador				4×3×50ml	φ30×100~130	PP (fondo cónico o redondo)
	Adaptador				4×7×20ml	φ20×100~115	PP
	Adaptador				4×9×15ml	φ17×105	PP (fondo cónico o redondo)
	Adaptador				4×19×5ml	φ14×100	Tubo de sangre al vacío
	Balde		4000	3040	4×37×7ml	φ13×70	Tubo de radioinmunidad G
					4×24×7ml	φ13×70～100	Tubo de sangre al vacío
	Cubo rectangular para placa Micro	Adaptador	4000	3040	4×4×50ml	φ30×100~130	PP (fondo cónico o redondo)
		Adaptador			4×10×15ml	φ17×105	PP (fondo cónico o redondo)
		Adaptador			4×20×10ml	φ14×100	Tubo de sangre al vacío
		Adaptador			4×28×5ml	φ14×80~100	Tubo de sangre al vacío
		Adaptador			4×25×1.5ml		Tubo Eppendorf
	Cubo rectangular para placa Micro		4000	3040	4×2×96 bien		Microplaca de 96 pocillos
NO3	Rotor de microplacas		4000	2200	2×2×96 bien		Microplaca de 96 pocillos
NO4	Rotor oscilante		4000	3500	4×750ml	φ98×130	Botella centrífuga de 750ml
	Adaptador		4000	3500	4×2×100ml	φ42×100	PP Fondo redondo
	Adaptador		4000	3500	4×4×50ml	φ30×100～120	PP Fondo cónico o redondo
	Adaptador		4000	3500	4×10×20ml	φ20×100～115	PP
	Adaptador		4000	3500	4×14×15ml	φ17×120	Fondo cónico de PP
	Adaptador		4000	3500	4×19×15ml	φ17×100～120	Botella redonda de PP (sin tapón de rosca)
	Adaptador		4000	3500	4×24×7ml	φ13×70～100	Tubo de sangre al vacío
	Adaptador		4000	3500	4×37×5ml	φ13×70	Tubos G RIA
NO5	Rotor oscilante		4200	3500	6×250ml	φ62×124	PP Fondo plano
	Adaptador		4200	3500	6×10×5ml	φ13×100	Tubo de sangre al vacío
	Adaptador		4200	3500	6×7×10ml	φ15×100	Tubo de sangre al vacío

Rotor	Máxima velocidad	RCF máximo	Capacidad	Tamaño del tubo	Tipo de tubo
Adaptador	4200	3500	6×6×15ml	φ17×105	Fondo redondo de G / PP
Adaptador	4200	3500	6×4×15ml	φ17×120	Fondo cónico con escala
Adaptador	4200	3500	6×50ml	φ30×100～120	PP (fondo cónico o redondo)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO