CINTA DE PRECISIÓN DE DIÁMETRO, RANGO 2 '' - 12 '' -H-2937

SKU: H-2937 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Hormigón, Humboldt, Medición del cilindro, Preparación para la prueba de cilindros | **Etiquetas:** ASTM D2166, ASTM D2850, ASTM D4767, BS 1377: 8

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cintas de diámetro proporcionan un método rápido y confiable para medir el diámetro del hormigón, el suelo y los cilindros y núcleos de asfalto. Una lectura proporciona diámetros redondos y fuera de la circunferencia con una precisión de .001 "(.03mm) por medio de graduaciones especiales y escala vernier. Ambas cintas están hechas de acero para muelles y están grabadas con precisión para garantizar la precisión. rango de diámetro de 2 "a 12" y la versión métrica tiene un rango de 50 a 300 mm. Incluye certificado de calibración. Las cintas están calibradas e incluyen una certificación trazable por NIST.

La cinta de diámetro de precisión admite las siguientes normas: ASTM D2166, ASTM D2850, ASTM D4767, BS 1377: 8

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO