COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL - EN

- Esta máquina de construcción robusta ha sido diseñada para eliminar el laborioso proceso de compactación manual.
- El aparato compacta automáticamente la muestra y se detiene después del número preestablecido de golpes.
- El molde se mantiene en posición mediante un dispositivo de sujeción rápido y práctico. El mecanismo de disparo está dispuesto de modo que el martillo deslizante caiga a la misma distancia en cada golpe. El compactador incluye el bloque de madera laminada y la base de hormigón vibrado de 45x45x20 cm.

SKU: N / A | **Categorías:** Laboratorio de suelos | **Etiquetas:** EN 12697-10, EN12697-30

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Todas las partes móviles están protegidas con un protector de seguridad, que detiene automáticamente el compactador cuando se abre, y el panel de control está equipado con un botón rojo de parada de emergencia, todo conforme a las prescripciones de la CE.

El mecanismo de accionamiento eleva el martillo compactador de 4535 g ± 15 gr, chapado contra la corrosión, hasta una altura de 457 mm ± 5 mm que permite la caída libre.

Normas:

EN 12697-10, EN12697-30

Especificaciones técnicas

Modelo	BellComAutMarsEn-265A	BellComAutMarsEn-265B
Codigo del producto	B-01-03-05-100101	B-01-03-05-100201
Nombre del producto	Compactador automático Marshall - En	Compactador automático Marshall - En
Golpes de frecuencia	50 golpes en 55/60 s	50 golpes en 55/60 s
Peso de masa deslizante (g)	4535 ± 15	4535 ± 15
Altura de caída libre (mm)	457± 5	457± 5
Dimensiones totales (cm)	55x192x55	55x192x55
Peso (kg)	265	265

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo	B-01-03-05-100101, B-01-03-05-100201

COTECNO