

CONCENTRADOR DE MUESTRAS (VISIBLE)



SKU: B-01-01-13-05-0102 | **Categorías:** [Pre-Procesamiento de Bio-Muestras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Funcionalidades de Concentrador de Muestras:

- Alta precisión y amplia gama de control de temperatura.
- Soplado de un gran número de muestras a la vez.
- Soplado independiente de cada muestra.
- Se puede ajustar la cantidad de flujo de aire.
- Con un bloque especial de diseño ranurado, se puede observar la ubicación de la superficie de las muestras concentradas.
- Se pueden observar muestras concentradas.
- Fácil manejo, seguro y fiable.

Parámetros técnicos:

Modelo	BellConMuesSC-400
Temp. Rango de control	RT.+5°C-160°C
Temp. Uniformidad	S+0.5°C
Precisión de la pantalla	0.1°C
Tiempo de calentamiento	≤15min (from 25°C to 160°C)
Caudal de nitrógeno	15L/min
Presión de nitrógeno	0.1Mpa
Potencia máxima	500W
Dimensión	260 220 475mm
Temp. Precisión	+0.5°C (@40°C)
Precisión Temp. Precisión	+1°C (@120°C)
Rango de tiempo	1min-99h59min/**
Longitud de la aguja	150mm
Cantidad de bloques	1
Tensión	AC220V or AC110V, 50/60Hz
Tamaño del embalaje(An*F*Al)	430*420 340mm
Peso (kg)	7.3
Peso bruto (kg)	10

Otros Bloques:

Tipo	Diámetro	Profundidad	Capacidad
B02 027 001	10,5 mm	50 mm	12
B02 027 002	12,5 mm	50mm	12
B02 027 003	13,5 mm	50 mm	12
B02 027 004	15,5 mm	50mm	12
B02 027 005	16,5 mm	50 mm	12
B02 027 006	19,5 mm	50 mm	12

	Tipo	Diámetro	Profundidad	Capacidad
	B02 027 007	20,5 mm	50mm	12

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO