

CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRA BAJA 86°C BELL-CONTEMULTBAJ-340L



SKU: B-01-29-0701-0103 | **Categorías:** [Congelador de temperatura ultra baja](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Amplio rango de temperatura: 10°C~32°C a temperatura ambiente puede alcanzar -86°C.
- Tecnología de control de temperatura precisa para mantener la temperatura de -40°C~-86°C y una precisión de 0,1 °C.
- La investigación y el desarrollo independientes del refrigerante mezclado pueden hacer que el dispositivo ahorre la energía el 50%.
- Mejor uniformidad, la uniformidad se incrementa un 30%.
- La optimización de un solo nivel de diseño del sistema de refrigeración en cascada automática, menos componentes de refrigeración para facilitar el mantenimiento.
- Cámara interior de acero inoxidable 304 para un uso amigable y fácil limpieza.

Seguridad

- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma visual y sonora hasta 72 horas sin alimentación de CA.
- Sistema de alarma visual y sonora: temperatura alta/baja, fallo de alimentación, tensión anormal, error del sensor, comprobación de la pantalla del filtro, batería baja, limpieza del condensador, temperatura ambiente alta, alarma de puerta entreabierta.
- Protección de fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración en caso de fallo de alimentación, protección de retardo de reinicio.
- Bloqueo de teclado, protección por contraseña para evitar el ajuste aleatorio de parámetros.
- Diseño especial de reducción de ruido.

Diseño humanizado

- 4 ruedas con tope para facilitar el movimiento y la fijación.
- Orificio de prueba estándar de 25 mm para facilitar la conexión a los sistemas de control de temperatura.
- 3 estantes ajustables para facilitar el almacenamiento.
- Gasa de polvo del condensador extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.

- Puerto USB estándar, puerto USB para leer la temperatura y las condiciones de alarma en los últimos 1 meses.

Especificaciones:

Modelo	Bell-ConTemUltBaj-340L	
Código SKU	B-01-29-0701-0103	
Rendimiento	Rango de temperatura	-40~-86°C
	Temperatura ambiente	+10~+32°C
	Controlador	Microprocesador
	Mostrar	Pantalla digital
Datos eléctricos	Fuente de alimentación (V/Hz)	220/50~60; 115/60
	Potencia nominal (W)	810W
	Corriente eléctrica (A)	5
	El consumo de energía	11,2 kWh/24h
Sistema de refrigeración	Sistema de respaldo de falla de energía	72H
	Compresor/Marca	1/SEGUNDO
	Refrigerante	Mezclado
	Tipo de enfriamiento	Refrigeración directa
Dimensiones	Tipo de descongelación	Manual
	Capacidad	340L
	Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	488*607*1140mm
	Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	875*980*1900mm
Alarma	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	935*1070*2130mm
	Nt/Gt (aprox.)	222/283,5 kg
	Cantidad de carga (20'/40'/40'H)	24/12/2024
	Temperatura alta/baja	Y
Accesorios	Error del sensor Y Fallo de alimentación	Y
	Puerta entreabierta	Y
	Temperatura ambiente alta.	Y
	Condensador limpio	Y
	Batería baja	Y
	Comprobación de la pantalla de filtro	Y
	voltaje anormal	Y
	registrador gráfico	/
	Rueda 4 puerto USB	Y
	Puerta interior/estante	02-mar
	Agujero de prueba	1/25MM
	Puerto de alarma remota	Opcional
	Sistema de respaldo de CO2	Opcional
	Sistema de respaldo de LN2	Opcional
CANTIDAD de carga de la caja de almacenamiento en frío 19200		

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [-86](#)

COTECNO