

## CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA -86 °C TIPO VERTICAL BELLCONGTEMPVERT86



Es adecuado para bancos de sangre, hospitales, estaciones de saneamiento y antiepidemias, industrias electrónicas, laboratorios universitarios, industrias militares y empresas de pesca pelágica.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	BellCongTempVert86-158	BellCongTempVert86-340	BellCongTempVert86-936
Tamaño externo (W*D*H)mm	700*700*1580	855*1006*1917	1240*1000*2000
Tamaño interno (W*D*H)mm	460*455*800	490*607*1140	1000*700*1335
Capacidad	158L	340L	936L
Tipo	Vertical		
Rango de temperatura	-40- -86°C	-60- -86°C	-40- -86°C
Precisión de temperatura	0.1 °C		
Sistema de control	Control por microprocesador y pantalla LED		
Alarma audible y visual	Alta y baja temperatura, fallo del sensor	Temperatura alta y baja, fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo de alimentación, voltaje anormal, temperatura ambiente anormal, baja tensión, bloqueo de filtro	
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa		
Refrigerante	Mezcla refrigerante		
Compresor	1set	2 sets	2 sets
Condensador y evaporador	Hecho de cobre		
Construcción	Estructura	Diseño de cuerpo único y Mono-ensamblaje (Material de aislamiento rígido del poliuretano)	
	Material interno	SS304	
	Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias	
Puerta		Puerta con llave	
Castor		4 ruedas	
Cámara con puerta interior	3	4	4
Estantería	2 pcs	3 pcs	3 pcs

<b>Modelo</b>	<b>BellCongTempVert86-158</b>	<b>BellCongTempVert86-340</b>	<b>BellCongTempVert86-936</b>
Puerto de prueba de temperatura	1,φ30mm	2,φ25mm	1,φ18mm
Consumo	650w	1200w	1600w
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60HZ		
Accesorio estándar		72 horas de batería de respaldo para la alarma de fallo de energía	
Estantes y cajas de almacenamiento opcionales		12 estantes 4 * 4, 192 cajas	24 bastidores 5 * 5, 600 cajas
Tamaño del paquete (W*D*H)mm	780*800*1710	935*1070*2128	1350*1080*2150
Peso bruto	155kg	220kg	330kg

COTECNO