CONTENEDOR DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 2L A 50L

Aplicación

- Se utiliza principalmente para la inseminación artificial y el almacenamiento y transporte de muestras biológicas.

Características

- Más de cinco años de vida útil
- Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia.
- Adopción de una técnica avanzada de recubrimiento en polvo
- Una bolsa de cuero está disponible para modelos de capacidad inferior a 50L

Opcional

- Tapa con cerradura
- Monitor de nivel y temperatura

SKU: N / A | **Categorías:** Contenedor de nitrógeno líquido |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellContNitLiqAlTrans-15-50	Capacidad: 15L
	BellContNitLiqAlTrans-20-50	Capacidad: 20L
	BellContNitLiqAlTrans-20B-50	Capacidad: 20L
	BellContNitLiqAlTrans-25-50	Capacidad: 25L
	BellContNitLiqAlTrans-30-50	Capacidad: 30L

Imagen	SKU	Descripción
	BellContNitLiqAlTrans-30-80	Capacidad: 30L
	BellContNitLiqAlTrans-30B-50	Capacidad: 30L
	BellContNitLiqAlTrans-30B-80	Capacidad: 30L
	BellContNitLiqAlTrans-35-50	Capacidad: 35L
	BellContNitLiqAlTrans-35-80	Capacidad: 35L
	BellContNitLiqAlTrans-35B-50	Capacidad: 35L

COTECNO

Imagen	SKU	Descripción
	BellContNitLiqAlTrans-35B-80	Capacidad: 35L
	BellContNitLiqAlTrans-50B-50	Capacidad: 50L
	BellContNitLiqAlTrans-50B-80	Capacidad: 50L
	BellContNitLiqAlTrans-2-30	Capacidad: 2L
	BellContNitLiqAlTrans-2-50	Capacidad: 2L
	BellContNitLiqAlTrans-3-50	Capacidad: 3L

COTECNO

Imagen	SKU	Descripción
	BellContNitLiqAlTrans-6-50	Capacidad: 6L
	BellContNitLiqAlTrans-10-50	Capacidad: 10L
	BellContNitLiqAlTrans-10-80	Capacidad: 10L

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BellContNitLiqAlTrans-2-30
BellContNitLiqAlTrans-3-50

BellContNitLiqAlTrans-6-50
BellContNitLiqAlTrans-10-50
BellContNitLiqAlTrans-10-80
BellContNitLiqAlTrans-15-50

BellContNitLiqAlTrans-20-50

BellContNitLiqAlTrans-30-50 /30-80
BellContNitLiqAlTrans-30B-50 /30B-80
BellContNitLiqAlTrans-35-50 /35-80
BellContNitLiqAlTrans-35B-50 / 35B-80
BellContNitLiqAlTrans-50B-50 / 50B-80

Especificaciones Técnicas

Modelo		Unidad	BellContNitLiqAlTrans 2-30	BellContNitLiqAlTrans 2-50	BellContNitLiqAlTrans 3-50	BellContNitLiqAlTrans 6-50	BellContNitLiqAlTrans 10-50	BellContNitLiqAlTrans 10-80
La capacidad		L	2	2	3	6	10	10
Peso vacío		Kg.	3	3	3.5	5	6.3	6.5
Calibre		mm	30	50	50	50	50	80
Diámetro exterior		mm	230	230	230	300	300	300
Altura		mm	375	375	425	465	535	540
La pérdida de evaporación estática		L/D	0.07	0.10	0.10	0.11	0.10	0.21
Tiempo de retención estática		D	29	20	30	54	95	48
Canister	Exterior del canister	mm	19	-	38	38	38	63
	De diámetro							
	La altura del canister	mm	120	-	120	120	120	120
	Nº de contenedores (pc).	Pc	3	-	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6
	Bidones No.	Pc	3	-	3			
	(Estándar) (pc).							
Especificaciones	La celebración de la paja 0, 5 ml	Pc	90	-	792	792	792	2244
	La capacidad (único) 0, 25ml	Pc	204	-	1788	1788	1788	5022
	La celebración de la paja 0, 5 ml	Pc	-	-	-	-	-	-

Modelo	Unidad	BellContNitLiqAlTrans 2-30	BellContNitLiqAlTrans 2-50	BellContNitLiqAlTrans 3-50	BellContNitLiqAlTrans 6-50	BellContNitLiqAlTrans 10-50	BellContNitLiqAlTrans 10-80
Capacidad (doble) 0, 25ml	Pc	-	-	-	-	-	-
tamaño de embalaje (W*D*H)	mm	254*254*420		254*254*480	340*340*500	335*335*585	
Peso bruto	Kg.	4	4	5	7	8	8

Modelo		Unidad	BellContNitLiqAlTrans 15-50	BellContNitLiqAlTrans 20-50	BellContNitLiqAlTrans 20B-50	BellContNitLiqAlTrans 25-50	BellContNitLiqAlTrans 30-50	BellContNitLiqAlTrans 30-80	BellContNitLiqAlTrans 30B-50
La capacidad		L	15	20	20	25	30	30	30
Peso vacío		Kg.	8.2.	12	12	12.8	13	13.5	13.1.
Calibre		mm	50	50	50	50	50	80	50
Diámetro exterior		mm	409	409	409	409	461	461	461
Altura		mm	600	640	640	670	655	652	655
Evaporación estática		L/D	0.11	0.12	0.19	0.13	0.11	0.20	0.19
La pérdida									
Tiempo de retención estática		D	136	172	106	186	282	150	161
Canister	Exterior del canister	mm	38	38	38	38	38	63	38
	De diámetro								
	La altura del canister	mm	120	120/276	120	120/276	120/276	120/276	120/276
	Nº de contenedores (pc).	Pc	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6
	Nº de contenedores (estándar) (pc).	Pc	3						
	La celebración de la paja 0, 5 ml	Pc	792	792	792	792	792	2244	792
	Capacidad(solo) 0, 25ml	Pc	1788	1788	1788	1788	1788	5022	1788
	La celebración de la paja 0, 5 ml	Pc	-	1284.	1284.	1284.	1284.	3624	1284.
	Capacidad (doble) 0, 25ml	Pc	-	2832	2832	2832	2832	8460	2832
tamaño de embalaje (W*D*H)		mm	405*405*615	446*446*696		436*436*756	480*480*840		
Peso bruto		Kg.	12	14	14	16	18.5	18.5	18.5.

Modelo		Unidad	BELLCONTNITLIQALTRANS-30B -80	BELLCONTNITLIQALTRANS-35 -50	BELLCONTNITLIQALTRANS-35 -80	BELLCONTNITLIQALTRANS-35B -50	BELLCONTNITLIQALTRANS-35B -80	BELLCONTNITLIQALTRANS-50B -50	BELLCONTNITLIQALTRANS-50B -80
La capacidad		L	30	35	35	35	35	50	50
Peso vacío		Kg.	13.6	14	14.2	14.1.	14.3	22	22.1
Calibre		mm	80	50	80	50	80	50	80
Diámetro exterior		mm	461	461	461	461	461	461	461
Altura		mm	652	695	692	695	692	790	788
La pérdida de evaporación estática		L/D	0.28	0.12	0.22	0.20	0.29	0.23	0.33
Tiempo de retención estática		D	108	302	162	179	121	213	150
Canister	Exterior del canister	mm	63	38	63	38	63	38	63
	De diámetro								
	La altura del canister	mm	120/276	120/276	120/276	120/276	120/276	120/276	120/276
	Nº de contenedores (pc).	Pc	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6	3~ 6
	Nº de contenedores (estándar) (pc).	Pc	3						
	La celebración de la paja 0, 5 ml	Pc	2244	792	2244	792	2244	792	2244
	Capacidad(solo) 0, 25ml	Pc	5022	1788	5022	1788	5022	1788	5022
	La celebración de la paja 0, 5 ml	Pc	3624	1284.	3624	1284.	3624	1284.	3624
	Capacidad (doble) 0, 25ml	Pc	8460	2832	8460	2832	8460	2832	8460
tamaño de embalaje (W*D*H)		mm	480*480*840	480*480*880				480*480*960	
Peso bruto		Kg.	18.5	19	19	19	19	22	22

Notas:

- Los modelos de contenedores con letra «B» es el tipo de transporte y el resto es tipo de almacenamiento

- Los recipientes de 120mm de altura y 276mm de altura son aplicables a los modelos de BellContNitLiqAlTrans-20-50 a BellContNitLiqAlTrans-50B-80.
- BellContNitLiqAlTrans-2-50 se utiliza exclusivamente para transferir nitrógeno líquido.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO