CONTROLADOR PA-10670

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Específicamente para**

• **WSP-SS-120 SS-Monzón**

Con este controlador, el usuario puede controlar con precisión la descarga de agua con solo girar una perilla. Este controlador se utiliza para monitorear y regular el muestreo de flujo bajo tan bajo como 40 ml / min. Simplemente conecte el amplificador a una batería de ciclo profundo de 12 voltios y conecte la bomba al amplificador.

Características

*Diseñado con protección de polaridad inversa
*Protección avanzada contra sobrecarga térmica
*Caja resistente de acero resistente a la intemperie
*LCD fácil de leer para un control preciso
*Desconexión de bajo voltaje (LVD) a 10.75 voltios (apaga el controlador o permite que la bomba pulse)
*Cable de 7 pies a las abrazaderas de la batería y cable de 8 pies al conector de la bomba
*La tecnología de aumento de voltaje constante (CVBT) permite que el voltaje correcto llegue a los motores de la bomba
*Fusible de "seguridad" de 50 AMP para proteger la electrónica y el usuario
*6 meses de garantía de piezas y mano de obra
*Dial de control "Rampa"
*Mango de acero para mayor comodidad y control.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** Controles de acero Inoxidable |

COTECNO