CORTE DIRECTO RESIDUAL, APARATO NEUMÁTICO 110220 VAC 5060HZ— HM-2560A.3F

SKU: N / A | **Categorías:** Laboratorio de suelos |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El equipo de corte residual HM-2560 de Humboldt, utiliza el concepto de carga neumatica para aplicar la carga vertical a la muestra.

Al hacerlo de este modo, este modelo autonomo elimina la necesidad de los molestos pesos usados en un sistema inerte.

Este equipo basado en un microprocesador, tiene un sistema de accionamiento a motor por etapas, una pantalla grafica grande, teclado sensible al tacto e interruptores de limite de trayecto adelante /reversa.

A traves del uso de un sistema de obtencion de datos de 4-canales, el operador puede predeterminar las condiciones de carga del ensayo.

Construido para que resista los ambientes de laboratorio mas duros, el mecanismo de carga horizontal / vertical y caja para muestras son montadas en una base de aluminio solido grueso de 1.25” (30mm) y un mueble de acero pintado con esmalte.

Para una mayor duracion, las varillas de deformacion y las cajas para muestras son fabricadas con acero inoxidable y el transportador de la caja para muestras (camara de agua) es construido con aluminio fundido anodizado resistente a la corrosion.

Viene completo con una celda para carga con capacidad de 2,000 lb (10kN), un transductor de deformacion horizontal de 1” (25.4mm), un transductor vertical de 0.4” y un sistema de obtencion de datos de 4 canales.

La caja para muestras y los correspondientes accesorios no estan incluidos y se deberan pedir separadamente.

Cumple con normas ASTM D3080, AASHTO T236 y BS 1377.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO