CURADO DE ESPECÍMENES DE MORTERO

SKU: N / A | **Categorías:** Almacenamiento de Humedad en Prismas de Mortero |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Curado de Especímenes de Mortero
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:
- Armario de almacenamiento de humedad para prismas de mortero.
- Moldes de tres bandas en la versión de mesa de trabajo
- EN 196-1, ASTM C109
- Chasis de acero inoxidable con una superficie de trabajo resistente
- Temperatura de curado: + 20 ° C +/- 1 ° C
- Humedad: 95% ± 3%
- Control electrónico ajustable para temperatura y humedad
- Material: Acero inoxidable
- Capacidad total de curado:
- acc. EN 196-1:
- 40,1 x 40 x 160 mm: 4 x 3 = 12 Formen
- acc. ASTM C109:
- 50 x 50 x 50 mm: 10 x 3 = 30 Formen
- 1 armario inferior para humedad / temperatura agregado
- 1 armarios inferiores con 3 rejillas telescópicos cada una.
- Peso: 240 kg.
- Oscuro. (wxdxh) = 1600 x 800 x 900 mm
- 230 V / 50 Hz / 1200 W[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO