DESINFECTADOR DINÁMICO DE AIRE (TIPO COLGANTE)-200A

Máquina de desinfección de aire de tipo móvil colgante de pared médica es ampliamente utilizada en la sala de operaciones de la industria médica y de salud, sala de consulta, salas de tratamiento, salas, estaciones de sangre, fábrica de productos farmacéuticos, fábrica de bebidas, fábrica de alimentos, industria de la cría, almacén, familia lugares y así sucesivamente, tienen la desinfección del aire interior y la superficie del objeto.

SKU: B-01-12-01-000702 | **Categorías:** Campana de extracción, gabinete de flujo laminar, gabinete de bioseguridad, Purificador de Aire |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Función y configuración de Desinfectador dinámico de aire (tipo colgante):

1.Intensificado UV: hasta 15,000uw / cm3

2. Ion negativo

3. Filtración y esterilización de efecto inicial y medio

4. Película desodorizante de iones activada

5. Dispositivo de arranque automático de la lámpara UV de reserva

6. Purificación de iones de oxígeno negativo

7 . Alarma automática cuando la lámpara ULTRAVIOLETA que enfrenta el problema

8. Reticulación de la filtración de la Uno-vez

9. Detección de la fuente de la contaminación automática

10. Alarma de mantenimiento automática

11.Esterilización del catalizador del catalizador

Especificación del producto:

Máquina de desinfección de aire de tipo móvil colgante de pared médica es ampliamente utilizada en la sala de operaciones de la industria médica y de salud, sala de consulta, salas de tratamiento, salas, estaciones de sangre, fábrica de productos farmacéuticos, fábrica de bebidas, fábrica de alimentos, industria de la cría, almacén, familia lugares y así sucesivamente, tienen la desinfección del aire interior y la superficie del objeto.

Codigo del Producto	**B-01-12-01-000701**	**B-01-12-01-000702**	**B-01-12-01-000703**
Modelo	BellMaqDesMov-80	BellMaqDesMov-200A	BellMaqDesMov-260
Estado de desinfección		Dinámica y estática	
Volumen de aplicación (M^3)	40	100	150
Rendimiento de ozono (mg/h)	2000	3000	5000
Energía ultravioleta(W)	36	36x4	36x6
Intensidad ultravioleta (um / cm2)	1000	1000	1000
Potencia de entrada (W)	80	200	260
Demension (mm)	640 × 225 × 115	896 × 298 × 195	1100 × 298 × 195

Potencia: 220V / 50Hz Clase de seguridad: Ruido IB: ≤50dB Tempreture: 5-40ºC

MOBILE AIR CLEANER PURIFIER WITH
HEPA UV STERILIZER AIR DISINFECTION
AIR DISINFECTION MACHINE
Stainless steel filter mask
Electrostatic adsorption
Negative oxygen ion to make air pure and clean

OUR STRENGTH

- Accept customization
- Quality Service
- Professional team
- After-sales Guarantee
- Manufacturer's Direct Hair

WIDELY USED

Clean Room

Clean laminar flow zone

Clean shed

Purification Project

Aseptic room

PRODUCT INTRODUCTION

movable type

wall mounting type

vertical type

COTECNO

PRODUCT DETAILS

Outlet

Outlet part includes automatic wind deflector and clean screen pack, the instrument is working, don't put his hand into the outlet.

Operation panel

Wall-mounted operation panel

Operation panel

Mobile operator panel

Remote control

Nified Remote Full

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material	Acero laminado en frío

COTECNO