

## EATON LOFTREX M LX-20-120-M-4 (15M)



**SKU:** LX-20-120-M-4 (15M) MALO | **Categorías:** [Cartuchos de filtro de hilo enrollado LOFWIND](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"] [vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"] [/vc\_column] [tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"] [/tabbed\_section] [image\_with\_animation image\_url="164856" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"] [vc\_column\_text]

### Filtros de cartucho LOFTREX M

Los cartuchos de filtro LOFTREX-M ofrecen una amplia gama de índices de retención.

La estructura de poros graduada permite una retención de partículas eficiente y una alta capacidad de retención de suciedad con una baja caída de presión inicial.

Tienen un núcleo interno.

### Características y beneficios

- Hecho de fibras de polipropileno 100% de alta pureza (fundido)
- Sin aglutinantes ni adhesivos
- Excelente compatibilidad química
- Disponible en una variedad de configuraciones de adaptador / tapa de extremo para adaptarse a todas las carcassas estándar de la industria
- Sellado individualmente en lámina de plástico
- Segundo los requisitos de la FDA (CFR 177.1520)
- Gran capacidad de retención de suciedad

### Especificaciones de filtro

#### Material del filtro

Polipropileno (fundido)

#### Núcleo central

- Polipropileno (opcional: acero inoxidable)

#### Tapas de los extremos

- Polipropileno

#### Juntas tóricas

- Silicona (estándar), Buna-N, EPDM, Viton ©, Viton encapsulado con FEP

#### Calificaciones de micrones

- 1; 3; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 90; 120; 150 µm @ 95% de eficiencia

#### Aplicaciones Típicas

- Los cartuchos de filtro LOFTREX-M de Eaton son perfectos para una amplia gama de aplicaciones de proceso, incluida la prefiltración de RO, refrigerantes de máquinas,
- productos químicos, ácidos, bases, filtración de aminas, reveladores, cerveza, vino, agua embotellada, aceites comestibles, lociones y muchos más.

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO