EL VISCOSIMETRO DE PLATO CONO DE ATAC NULINE

SKU: N / A | **Categorías:** SOFRASER |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**EL Viscosimetro de Plato Cono de ATAC NULINE**[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

DOWNLOAD THE PRODUCT SHEET

NULINE

El viscosímetro de placa y cono NULINE es un instrumento "en línea" altamente adaptable y auto calibrado diseñado para brindarle una opción rentable y robusta entre instrumentos de laboratorio delicados y el viscosímetro de tipo "Go-No-Go" del extremo inferior.

Beneficios:

- Medidas directas en línea.
- Pequeñas muestras.
- Alta tasa de puro.

Especificaciones:

- Tamaño de muestra inferior a 1 ml.
- Libre elección de cono con todas las máquinas nuevas, con rutinas de auto calibración fáciles para una configuración rápida y fácil.
- Las lecturas se pueden tomar a velocidades de corte variables, utilizando múltiples velocidades y a temperaturas entre 10 ° C y 230 ° Ce.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO