ELEMENTO DE MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA - AXEON MEMBRANES 208083 HF5-2521

Características y beneficios

- Altas tasas de rechazo
- Altas capacidades de flujo
- Calidad superior y ahorro de costos
- Rendimiento mejorado del sistema
- Consumo de energía ultra bajo
- Presiones (aplicadas bajas).
- Probado al vacío individualmente

SKU: 208083 | **Categorías:** Filtración Axeon, Lenntech, Membranas Axeon |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de Pieza: 208083

Especificaciones	
Marca	Axeon Membranes
Tipo	Energía ultrabaja
Porcentaje medio de rechazo de NaCl	98.5 %
Presión máxima kPa	5.52
Presión máxima psi	80
Temperatura máxima ° C	37.8
Temperatura máxima ° F	95
Flujo gpd	400
Flujo m3 / día	1.5
Dimensiones / Pesos	
Longitud en pulgadas	21
Longitud en cm	53.3

Filtración Axeon

Axeon fabrica membranas para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
Las membranas ofrecen confiabilidad, alto rendimiento y entregan resultados consistentes.

Funcionalidad

- Productos químicos de alta pureza
- Agua embotellada
- Productos farmacéuticos, cosméticos

Aplicaciones Típicas

- Electrónica - agua de refrigeración, agua condensada
- Generación de energía - aguas residuales
- Productos químicos: prefiltración de ácidos, agua de proceso, alcoholes, disolventes
- Agua de proceso
- Petróleo y gas: productos refinados, prefiltración, disolventes agresivos
- Industria general - baño de metalización, aguas residuales
- Alimentos y bebidas - agua de proceso de prefiltración
- Descargar hoja de datos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO