ELEMENTO DE MEMBRANA RO DE AGUA SALOBRE B011101010400

Categoría del Producto:
Elemento de membrana industrial.
Característica principal:
Alta tasa de rechazo, gran flujo y excelente propiedad antiincrustante.

SKU: B011101010400 | **Categorías:** Elementos de membrana industrial |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USO

Es el último modelo de eficiencia energética.

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS:

Modelo	Área de membrana activa ft ^{2} (m ^{2})	Flujo de penetración GPD (T / D)	Tasa de rechazo estable (%)
B011101010400	85 (7,9)	2800 (10,5)	99,3

CONDICIÓN DE PRUEBA ESTÁNDAR

Concentración de solución (NaCl)	Temperatura （℃）	valor de pH	Presión de funcionamiento psi (MPa)	Índice de recuperación(%)
2000ppm	25	7.5-8	150 (1,03)	15

Notas: El flujo de permeado del elemento de membrana simple puede variar en ± 15%.

Límites operativos y condiciones del elemento de membrana:

Presión de trabajo máx.	600 psi (4.14MPa)
Max. Temperatura del agua de alimentación	45 ℃
Max. Flujo de agua de alimentación	17.0m ^{3} / h
Max. FeedWaterSDI $_{15}$	5.0
Concentración de cloro libre de agua de alimentación	0.1mg / L
Rango de pH del agua de alimentación durante la operación continua	2-11
Rango de pH del agua de alimentación durante la limpieza química	1-13
Max. Caída de presión del elemento de membrana simple	15psi (0.1Mpa)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO