ELEMENTO DE MEMBRANA RO SERIE RESIDENCIAL B011101020700

Producto Categary:
Elemento de membrana residencial.

Característica principal:
Alta tasa de rechazo y baja presión de trabajo.

SKU: B011101020700 | **Categorías:** Elemento de membrana residencial, Membranas de ósmosis inversa |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USO

Es ampliamente aplicable a la purificación de agua doméstica, consumo directo en edificios u oficinas y otros equipos pequeños de purificación de agua, etc.

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS:

Modelo	Área de membrana activa ft ^{2} (m ^{2})	Flujo de penetración GPD (T / D)	Tasa de rechazo estable (%)
B011101020700	6 （0.56）	150 （0.57）	98

CONDICIÓN DE PRUEBA ESTÁNDAR:

Concentración de solución (NaCl)	Temperatura （℃）	valor de pH	Presión de funcionamiento psi (MPa)	Índice de recuperación (%)
De acuerdo con el estándar GB34914-2071 Value Purificador de agua de ósmosis inversa Valor límite de eficiencia de agua y clasificación de eficiencia de agua》 estándar, la solución de prueba se prepara con $CaCl_2$ anhidro 277.5ppm, $NaHCO_3$ anhidro 268.87ppm, NaCl 50ppm.	25	7.5-8	60 （0.41）	50

Notas: El flujo de permeado del elemento de membrana simple puede variar en ± 15%.

Límites operativos y condiciones del elemento de membrana:

Presión de trabajo máx.	300 psi (2.07MPa)
Max. Temperatura del agua de alimentación	45 ℃
Max. Agua de alimentación SDI_{15}	5.0
Concentración de cloro libre de agua de alimentación	0.1mg / L
Rango de pH del agua de alimentación durante la operación continua	3-10
Rango de pH del agua de alimentación durante la limpieza química	2-12
Max. Caída de presión del elemento de membrana simple	10psi (0.07Mpa)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO