EQUIPO DE CILINDRO DE PRUEBA DE ACERO INOXIDABLE NO CALENTADO DE 1.125 Y 2.25 "(TCO)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Consulte los tamaños de cilindros de prueba especiales. Para moldeo, formación de ladrillos, briquetas, formación de presión, trituración, prensado de tejidos vegetales y animales, extracción de fluidos, extrusión y pruebas de flujo. Nota: Para uso en prensas estándar Carver (excluyendo prensas de pellets).No se recomienda su uso en prensas calentadas.[/vc_column_text][vc_table][14px;align-center]%23,[14px;align-center;b]Conjuntos%20de%20cilindros%20de%20prueba%20sin%20calefacci%C3%B3n%20(TCO)|[14px]2090-0,[14px]1.125%20%22ID%20x%203%22%20de%20alto%2C%20Conjunto%20de%20cilindro%20de%20prueba%2C%20440%20SS%2C%2019%20toneladas%20de%20fuerza%20m%C3%A1xima%20aplicada|[14px]2091-5,[14px]2.25%20%22ID%20x%203%22%20de%20alto%2C%20equipo%20de%20cilindro%20de%20prueba%2C%20440%20SS%2C%2051%20toneladas%20de%20fuerza%20m%C3%A1xima%20aplicada[/vc_table][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** Equipos de prueba y procesamiento |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO