EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMPACTOS APAFOR 430

SKU: N / A | **Categorías:** Taladros de Perforación Compactos |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Compactos APAFOR 430[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:
- Patín y equipamento:
• Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma fija (ancho 140 cm).
• 4 pies de estabilización hidráulica.
• Control remoto inalámbrico.
• Bomba de inyección integrada.
- Motorización:
• Motor Perkins insonorizado de 36 HP.
- Funcionamiento:
• Motor 160: Velocidad de rotación de 0 a 356 rpm, par máximo 92 DaN.m.
• Motor 315: Velocidad de rotación de 0 a 180 rpm, par máximo 180 DaN.m.
• Alto rendimiento: velocidad de rotación de 0 a 491 rpm, par máximo 183 DaN.m.
• Martillo hidráulico 250 julios / golpe - 900 bpm.
• Fuerza de tracción 1800 DaN.
• Velocidad de movimiento de 0 a 4.6 km / h.
• Otras funciones disponibles a pedido.
- Aplicaciones:
• Perforación con barrena, broca rotativa y martillo de orificio descendente.
• Perforación por percusión rotativa gracias al martillo hidráulico.
• Nucleo convencional.
• Prueba de penetración DPSH / SPT (en opción).
- Adquisicion de datos (en opción):
• ExploFOR®.
• ApaDYN®.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:
Technical factsheet Apafor®430 (298,09 Ko)
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

COTECNO