EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMPACTOS APAFOR 450

SKU: N / A | **Categorías:** Taladros de Perforación Compactos |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Compactos APAFOR 450[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:
- Patín y equipamento:
• Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma variable o fija
• 4 pies de estabilización hidráulica
• Control remoto inalámbrico
• Bomba de inyección (varias opciones, consúltenos)
- Motorización:
• Motor HATZ insonorizado 48HP
- Funcionamiento:
• Estándar: Velocidad de rotación de 0 a 555 rpm, par máximo 225 DaN.m
• Alta velocidad: Velocidad de rotación de 0 a 1030 rpm, par máximo 145 DaN.m
• Martillo hidráulico 180 julios / golpe - 1300 bpm
• Fuerza de tracción 500 DaN
• Velocidad de movimiento de 0 a 4.6 km / h.
• Otras funciones disponibles a pedido.
- Aplicaciones:
• Perforación con barrena, brocas rotativas y martillo de orificio descendente
• Percusión rotativa gracias a su martillo hidráulico.
• Micropilotes
• Corazones convencionales y alámbricos.
- Adquisición de datos (en opción).
• ExploFOR®.
• ApaDYN®.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:
Technical factsheet Apafor®440/450 (481,66 Ko)
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO