EQUIPOS DE PERFORACIÓN POTENTES APAFOR 550/560

SKU: N / A | **Categorías:** Taladros de Perforación Potentes |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Potentes APAFOR 550/560[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:
- Patín y equipamento:
• Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma fija (ancho 140 cm).
• 4 pies de estabilización hidráulica.
• Control remoto inalámbrico.
• Bomba de inyección integrada (varias opciones, consultar).
- Motorización:
• Motor Deutz de 53 HP (550) / motor PERKINS insonorizado 60 HP (560).
- Funcionamiento APAFOR® 550:
• Velocidad de rotación: 0 a 460 rpm.
• Torque: 0 a 295 DaN.m.
• Fuerza de tracción: 5000 DaN.
• Martillo hidráulico: 180 j / golpe, 1300 bpm.
• Velocidad de movimiento: de 0 a 4,6 km / h.
- Funcionamiento APAFOR® 560:
• Velocidad de rotación: 0 a 510 rpm Alta velocidad: 780 rpm.
• Par motor: 0 a 310 DaN.m Alta velocidad: 182 DaN.m.
• Fuerza de tracción :: 5000 DaN.
• Martillo hidráulico: 180 j / golpe, 1300 bpm.
• Velocidad de movimiento: de 0 a 4,6 km / h.
• Otras funciones disponibles a pedido.
- Aplicaciones:
• Corazones convencionales y alámbricos.
• Perforación con barrena, brocas rotativas y martillo de orificio descendente.
• Micropilotes.
• Percusión rotativa gracias a su martillo de salida de agujero.
• Prueba de penetración DPSH / SPT (en opción).
- Adquisición de datos (en opción):
• ExploFOR®.
• ApaDYN®.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:
Technical factsheet APAFOR® 550/560 (282,89 Ko)
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO