

## ESTERILIZADOR DE AIRE CALIENTE BELLESTAIRCAL 70L



El esterilizador de aire caliente se utiliza para esterilizar pequeños instrumentos quirúrgicos, vidrio, placas de Petri, etc.

Este dispositivo es adecuado para clínicas médicas y veterinarias, hospitales, farmacias, centros de atención médica y laboratorios.

- Capacidad / Volumen (L) : 25 / 50 / 70 / 105 / 200
- Peso Bruto (kg) : 45 / 50 / 75 / 80 / 100

**SKU:** BellEstAirCal-T70 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Esterilizador de Aire Caliente

#### Características

- Alarma de sobrecalentamiento.
- Tiempo de esterilización ajustable.
- Salida de aire superior con volumen de aire ajustable.
- Calentamiento rápido, convección de aire forzado, esterilización rápida.
- Ventilador en el interior, completamente sellado en el interior, sin circulación de aire externo,
- Control de temperatura del microprocesador de alta precisión; Cámara interior de acero inoxidable 304.

#### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellEstAirCal-T25	BellEstAirCal-T50	BellEstAirCal-T70	BellEstAirCal-T105	BellEstAirCal-T200
Capacidad / Volumen (L)	25L	50L	70L	105L	200L
Rango de temperatura	RT + 10 ~ 250 °C	RT + 10 ~ 250 °C			
Precisión de temperatura	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Fluctuación de temperatura	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C
Temperatura ambiente	5 ~ 40 °C	5 ~ 40 °C			
Rango de tiempo	1 ~ 9999min	1 ~ 9999min	1 ~ 9999min	1 ~ 9999min	1 ~ 9999min
Estantes	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Consumo de energía	600W	900W	1150W	1600W	3000W

Fuente de alimentación	220V / 110V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz	220V / 110V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz	220V / 110V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz	220V / 110V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz	220V / 110V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz
Tamaño interno (W * D * H) mm	300 * 300 * 270	420 * 350 * 350	400 * 375 * 500	500 * 350 * 550	600 * 550 * 600
Tamaño externo (W * D * H) mm	600 * 470 * 420	710 * 520 * 520	600 * 550 * 860	840 * 530 * 730	890 * 730 * 780
Tamaño del embalaje (W * D * H) mm	690 * 550 * 600	840 * 680 * 630	680 * 680 * 990	970 * 670 * 860	1020 * 870 * 910
Peso bruto (kg)	45	50	75	80	100

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO