

ESTERILIZADOR DE ÓXIDO DE ETILENO - MARCA BELLTRONIC 135L



El esterilizador de óxido de etileno se aplica ampliamente en la atención clínica, y los dispositivos e instrumentos que se utilizan comúnmente para la esterilización con OE incluyen: endoscopios rígidos y flexibles, productos de caucho para dispositivos médicos y productos de plástico.

- Capacidad / Volumen (L) : 135 / 225
- Peso Neto (kg) : 300 / 400
- Peso Bruto (kg) : 350 / 450

SKU: BellEstEti-135 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

- Sistema de trabajo de presión negativa: para garantizar en todo el proceso de operación el desbordamiento del gas EO, incluso si hay fugas, y el aire exterior hacia la cavidad.
- Funciones automáticas de control de seguridad: control en tiempo real de los cambios de presión de la cámara de esterilización.
- Ventilación eficaz para eliminar los residuos: sistema de ventilación de extracción de impulsos automático, con el objetivo de minimizar los residuos de epoxi etano (Éter etílico).
- Interbloqueo de la puerta de seguridad: durante el funcionamiento, no se puede abrir la puerta.
- Dos opciones de temperatura: Alta temperatura 55 °C / 37 °C Baja temperatura.
- Sistema de control de humidificación: sensor de humedad incorporado monitoreo en tiempo real.
- Función de memoria de apagado
- Puerta elevadora eléctrica

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellEstEti-135	BellEstEti-225
Capacidad / Volumen (L)	135	225
Tamaño de cámara (W * D * H) mm	750 * 450 * 400	1250 * 450 * 400

Dimensión general (W * D * H) mm	950 * 860 * 1730	1450 * 860 * 1730
Consumo de energía	3500w (3.5kw)	4500w (4.5kw)
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Accesorios estándar	Cesta de acero inoxidable /2 unidades, bidón de gas EO / 3 unidades, impresora	Cesta de acero inoxidable /2 unidades, bidón de gas EO / 3 unidades, impresora
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1100x950x1950 (Cuerpo principal) 1000x650x550 (Accesorios)	1650x1000x2050 (Cuerpo principal) 1550x500x530 (Accesorios)
Peso Neto (kg)	300	400
Peso Bruto (kg)	350	450

Especificaciones Técnicas de Lata de gas EO (opcional)

EO lata de gas (Opcional)		
Modelo	BellLatGas-100	BellLatGas-170
Tamaño (mm)	50 * 150	
Esterilizador adecuado	BellEstEti-135	BellEstEti-225
Concentración de esterilización	735 mg / L	750 mg / L
Peso neto (g)	100	170

Especificaciones Técnicas Carro de elevación automático (opcional)

Carro de elevación automático (opcional)		
Modelo	BellCarrEle-100	BellCarrEle-200
Dimensión de la plataforma de carga (W * D) mm	800 * 400	1300 * 400
Dimensión general (W * D * H) mm	1150 * 780 * 1165	1650 * 780 * 1165
Concentración de esterilización	735 mg / L	750 mg / L
Rango de elevación	720 ~ 1220	720 ~ 1220
Capacidad de carga máxima (kg)	100	150
Esterilizador adecuado	BellEstEti-135	BellEstEti-225
Peso Neto (kg)	55	70
Peso Bruto (kg)	75	95

COTECNO