

ESTERILIZADOR DE PRESIÓN CILÍNDRICA HORIZONTAL 400L



Esterilizador de Presión cilíndrica horizontal

Este tipo de esterilizador es aplicable para líquidos médicos, instrumentos y telas para vendajes en instituciones médicas y fábricas farmacéuticas.

- Capacidad / Volumen (L) : 150 / 200 / 280 / 400 / 500
- Presión laboral : 0.22 (Mpa)

SKU: BellEstVapHorPC-400 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es aplicable para la esterilización de sólidos sin embalar, instrumentos en el departamento de estomatología, oftalmología, sala de operaciones y CSSD.

Aplicación

- Función de secado.
- Función de interbloqueo
- Proceso de esterilización automático.
- Material de la cámara, es de acero inoxidable 304.
- Válvula de seguridad para protección contra la sobrepresión.
- sensor de nivel de agua. la energía se cortará automáticamente en caso de bajo nivel de agua
- Dispositivo de protección contra sobrettemperatura y sobrepresión.
- Doble puerta (opcional)

Especificaciones Técnicas

| Modelo | BellEstVapHorPC-150 | BellEstVapHorPC-200 | BellEstVapHorPC-300 | BellEstVapHorPC-400 | BellEstVapHorPC-500 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Capacidad / Volumen (L) | 150 | 200 | 280 | 400 | 500 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| Tamaño de Cámara | φ440×1000mm | φ515×1000mm | φ600×1000mm | φ700×1100mm | φ700×1300mm |
| Presión de trabajo | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa |
| Temperatura de trabajo | 134°C | 134°C | 134°C | 134°C | 134°C |
| Rango de temperatura | 40~134°C | 40~134°C | 40~134°C | 40~134°C | 40~134°C |
| Tiempo de Esterilización | 0~60 min | 0~60 min | 0~60 min | 0~60 min | 0~60 min |
| Tiempo de Secado | 0~60 min | 0~60 min | 0~60 min | 0~60 min | 0~60 min |
| Temperatura de precisión | ≤±2°C | ≤±2°C | ≤±2°C | ≤±2°C | ≤±2°C |
| Consumo de energía | 9000 (9KW) | 9000 (9KW) | 12000 (12KW) | 18000w (18KW) | 18000w (18KW) |
| Fuente de Alimentación | 220V/380V, 50/60HZ | 220V/380V, 50/60HZ | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Tamaño Externo (mm) | 1400*600*1300 | 1400*670*1650 | 1400*770*1780 | 1430*880*1830 | 1800*900*1820 |
| Tamaño de Empaque(mm) | 1550*750*1850 | 1560*820*1850 | 1680*920*2100 | 1600*1050*2100 | 1850*1050*2100 |
| Peso Bruto(kg) | 320 | 350 | 465 | 530 | 580 |

COTECNO