

ESTERILIZADOR DE SECADO BELL-ESTSEC-65BE



Se utiliza para las empresas industriales y mineras, instituto de investigación científica, laboratorio de secado en el hospital de salud y otras unidades, el secado de instrumentos dentales, esterilización

SKU: B-01-29-0308-0102 | Categorías: Autoclaves y esterilizadores |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

- Aire horizontal circular por doble conducto de aire, alta eficiencia y alta uniformidad.
- Controlador de pantalla táctil de 3,5 pulgadas, dos secciones de temperatura PID inteligente. Preestablecido 4 temperaturas de funcionamiento, la temperatura se puede editar, seleccione el modo, haga clic en ejecutar, ejecutar automáticamente, detener automáticamente, la operación es conveniente.
- Lámpara UVC de alta temperatura. Puede ser esterilizado no sólo por la alta temperatura, sino también por la lámpara UV.
- Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura, corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobretemperatura, memoria de parámetros de apagado.

Modelo		BELL-ESTSEC-30BE	BELL-ESTSEC-65BE	
Código SKU		B-01-29-0308-0101	B-01-29-0308-0102	
Modo Ciclo		Convección forzada		
	Rango de temperatura	RT+10-300°C		
Función	Relación de resolución temporal	0.1°C		
	Movimiento temp.	±1°C		
Estructura	Uniformidad de temperatura	±2,5%		
	Cámara interior	Espejo de acero inoxidable		
	Carcasa exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío		
	Capa de aislamiento	Tablero de aislamiento de lana de roca		
	Calentador	Calentador de acero inoxidable		
	Germicida de alta temperatura	Lámpara germicida estándar de alta temperatura		
	Potencia nominal	0,8 kW 1	,6 kW	
	Orificio de escape	φ35mm superior (con función de orificio de prueba)		
Controlador	Modo de control de temperatura	Dos secciones de temperatura PID inteligentes		
	Modo de ajuste de la temperatura	Pantalla táctil resistiva de 3,5 pulgadas		
	Modo de visualización de la temperatura	Configuración de 4 modos preestablecidos de pantalla táctil,		
		seleccione un buen modo para establecer el tiempo de temperatura 0-9999min (con función de espera de tiempo)		
	Horas			
	Función de operación	Operación de temperatura fija, función de sincronización, parada automática		
	Función adicional	Alarma de luz sonora sobre temperatura, corrección de desviación del sensor, rebasamiento de temperatura, autoajuste,		
		memoria de paráme	etros de apagado	
	Sensor	pt100		
Dispositivo de seguridad		Alarma de sobretemperatura y corte de calefacción		



Modelo		BELL-ESTSEC-30BE	BELL-ESTSEC-65BE
Especificació	Tamaño de la cámara interna (W * L * H (mil) (milímetro)	310*310*310	400*360*450
	Tamaño exterior (W * L * H (mm)	450*500*690	540*550*830
	Tamaño del embalaje (W * L * H (mil) (milímetro)	550*585*845	640*635*985
	^{on} Volumen	40+	65L
	Número de estantería	6	9
	Carga por rack		15kg
	Espacio en los estantes		35mm
	Potencia nominal (50/60HZ)	AC220V/3.6A	AC220VI7.2A
	NW/GW (kg)	33/37	44/49
Accesorio	Estante		2
	Marco de estantería		4
Accesorios opcionales		Estante de repuesto, interfaz RS485	



INFORMACIÓN ADICIONAL