

ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN CILÍNDRICO HORIZONTAL 280L-280B



Esterilización automática del curso de esterilización controlada por computadora, fácil de operar.

Con función de secado, secado de vendaje adecuado.

Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.

SKU: B-01-29-0200-0102 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del Esterilizador de vapor a presión cilíndrico horizontal 280L-280B

1. Esterilización automática del curso de esterilización controlada por computadora, fácil de operar.
2. Con función de secado, secado de vendaje adecuado.
3. Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.
4. El mecanismo de apertura de la puerta no se puede operar hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027 MPa. No se puede encender si no se cierra bien.
5. El valor de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 MPa y el vapor se escape al tanque de agua.
6. La energía se cortará automáticamente, se cortará el agua y se activará la alarma cuando la máquina carezca de agua.
7. La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable.
8. Con impresora.

Modelo	BE-BoEstVap150B	BE-BoEstVap200B	BE-BoEstVap280B
Código SKU	B-01-29-0200-0100	B-01-29-0200-0101	B-01-29-0200-0102
cámara de esterilización	150L	200L	280L
volumen	φ440×1000mm	φ515×1000mm	φ600 × 1000 mm
presión laboral		0,22 MPa	
temperatura de trabajo		134 °C	
Ajuste de temperatura		40 °C - 134 °C	
Tiempo de esterilización		0-99 minutos	
tiempo de secado		0-99 minutos	
Promedio de calor		≤± 2 °C	
Energía	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
Dimensión	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
Dimensión de transporte	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
GW/NW	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG

COTECNO