ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN PORTÁTIL 18L

Esterilizador de vapor a presión portátil

El sistema de control puede supervisar en tiempo real la temperatura y la presión de la cámara del esterilizador

- Capacidad / Volumen (L) : 18
- Peso Neto (kg) : 16

SKU: B-01-19-01-01-0100 | **Categorías:** Autoclaves y esterilizadores |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esterilizador de vapor a presión portátil 18L

Características

Sistema de control de microordenador inteligente:

- Utilizando sistema de control digital LED; Una vez finalizada la esterilización, el esterilizador activará la alarma y se apagará automáticamente

Dispositivo de bloqueo:

- El sistema de control puede supervisar en tiempo real la temperatura y la presión de la cámara del esterilizador. Solo bajo la temperatura y presión de seguridad se puede abrir la tapa del esterilizador.

La estructura de la apertura de la cubierta:

- Usando el tipo de cambio de lugar de cubierta de apertura rápida para mejorar el sellado y el rendimiento de seguridad.

Programa preestablecido:

- Puede preestablecer un programa fijo que esteriliza cuerpos sólidos

Sistema de almacenamiento de memoria:

- Almacena el último programa de operación para que la próxima operación sea conveniente,

Pantalla de visualización digital:

- Pantalla de visualización digital e indicador de trabajo y estado de funcionamiento de la pantalla de luz

Dispositivos de seguridad:

- Dispositivo de enclavamiento, sistema de mensajes de texto por exceso de temperatura y presión, protección contra quemaduras, válvula de seguridad, protector de fugas de corriente y detección automática de fallas,

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-19-01-01-0100
Modelo	BellAutoclaveP-28LSemi
Configuración	Control semiautomático
Material / Espesor de la pared de la olla (mm)	Armazón : De plástico de ingeniería de alta calidad resistentes a la temperatura, Platillo: material de acero inoxidable de alta calidad (304) / 2 mm
Capacidad / Volumen (L)	18L
Fuente de alimentación	220v
Consumo de energía	2000w (2Kw)
Tamaño del producto	400x380x620
Volumen de la cámara de esterilización (D x H mm)	280 x 395
Dimensión (D x H mm)	269 x 260
Rango de ajuste de tiempo	0-999min

Presión de trabajo nominal	0.142Mpa
Rango de ajuste de temperatura de esterilización	50~126 °C
Peso Neto (kg)	16kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO