ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN PORTÁTIL 24L

Es utilizando con un sistema de control digital LED; Una vez finalizada la esterilización, el esterilizador activará la alarma y se apagará automáticamente

- Capacidad / Volumen (L) : 24 / 30
- Material : Acero inoxidable

SKU: B-01-19-01-01-0201 | **Categorías:** Autoclaves y esterilizadores |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esterilizador de vapor a presión portátil 24L a 30L

Características

Sistema de control de microordenador inteligente:

- Es utilizando con un sistema de control digital LED; Una vez finalizada la esterilización, el esterilizador activará la alarma y se apagará automáticamente

Dispositivo de bloqueo:

- El sistema de control puede supervisar en tiempo real la temperatura y la presión de la cámara del esterilizador. Solo bajo la temperatura y presión de seguridad se puede abrir la tapa del esterilizador.

La estructura de la apertura de la cubierta:

- Usando el tipo de cambio de lugar de cubierta de apertura rápida para mejorar el sellado y el rendimiento de seguridad.

Programa preestablecido:

- Puede preestablecer un programa fijo, que esteriliza cuerpos sólidos

Sistema de almacenamiento de memoria:

- Almacena el último programa de operación para que la próxima operación sea conveniente,

Pantalla de visualización digital:

- La Pantalla de visualización digital o indicador de trabajo muestra el estado de funcionamiento.

Dispositivos de seguridad:

- Dispositivo de enclavamiento, sistema de mensajes de texto por exceso de temperatura y presión, protección contra quemaduras, válvula de seguridad, protector de fugas de corriente y detección automática de fallas,

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-19-01-01-0201	B-01-19-01-01-0202
Modelo	BellAutoclaveP-24LSemi	BellAutoclaveP-30LSemi
Capacidad / Volumen (L)	24L	30L
Función	Control semi-automático	Control semi-automático
Voltaje	220v	220v
Consumo de energía	2000w / 2kw	2000w / 2kw
Tamaño del embalaje (L x W x H mm)	500x500x800	500x500x900
Tamaño del producto (L x W x H mm)	370x430x730	370x430x820
Volumen de la cámara de esterilización (D x H mm)	280x495	280x585
Volumen de uso (D x H mm)	269x330	269x420
Rango de ajuste de tiempo	0-999min	0-999min
Presión de trabajo nominal	0.142Mpa	0.142Mpa
Rango de ajuste de temperatura de esterilización	50~126 °C	50~126 °C

Grosor de la cámara (mm)	2.0	2.0
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Peso Neto (kg)	24	32

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO