ESTERILIZADOR DE VAPOR DE SOBREMESA, 50L BELLAUTMES-TG50B

SKU: B-01-19-0010 | **Categorías:** Autoclaves y esterilizadores |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esterilizador de vapor de sobremesa,
Volumen de la cámara: 50L（φ340×550 mm）
Presión de esterilización: 0.22Mpa
Temperatura de esterilización: 105-134℃
Clase B estándar con tres veces de vacío y secado, la temperatura restante de los instrumentos esterilizados menos de 0,2%.
Estado de trabajo de la pantalla LCD, teclas táctiles
Los datos de vacío pueden alcanzar -0.8bar, se adapta a varios instrumentos, incluyendo paquete, sin paquete, sólido, hueco, multi-aperturas y tubos de inserción. Se asegura de que el instrumento puede ser esterilizado por completo.
Totalmente controlado por ordenador pantalla LCD brillante espectáculo. La interfaz es modular panel para facilitar la operación
Se instala con BOWIE&DICK que mide la penetración de vapor de agua.
Tiene prueba de vacío que puede asegurarse de la capacidad de la prueba de vacío.
Generador de vapor rápido e independiente
Impresora térmica incorporada que puede registrar toda la información de esterilización
Equipado con válvula de seguridad, sistema de puerta de bloqueo de seguridad, sistema de puerta de bloqueo de presión, protección contra sobrecarga de presión o temperatura, sistema de alarma.
Inactiva el VIH, HBY, BSE, y bacilo eficientemente
Clase Tipo: Clase B
Volumen de la cámara: 50L
(φ340×550 mm)
Presión de trabajo: 0.22mpa
Temperatura de trabajo: 134℃
Rango de ajuste de temperatura: 105℃~134℃
Rango del temporizador: 1~99mins
Límite de vacío: -0.08mpa
Promedio de calor: ≤±1℃
Potencia: AC220V 50HZ / 2.7KW
Dimensión: 770×600×540 mm
Dimensión del paquete: 880×730×700 mm
G.W / N.W : 130/106 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO