ESTUFA DE CULTIVO REFRIGERADA - INCUBADOR BIOQUÍMICO

SKU: N / A | **Categorías:** Otros incubadores |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncubBioq-300II	*Capacidad: 300L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-80	*Capacidad: 80L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-80II	*Capacidad: 80L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-150	*Capacidad: 150L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-150II	*Capacidad: 150L	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncubBioq-200	*Capacidad: 200L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-200II	*Capacidad: 200L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-250	*Capacidad: 250L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-250-II	*Capacidad: 250L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-300	*Capacidad: 300L	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncubBioq-400	*Capacidad: 400L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-400II	*Capacidad: 400L	Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

BellIncubBioq-II : Monitor LCD.

BellIncubBioq : Monitor LED.

Control de temperatura con microprocesador PID: preciso y confiable.

Cámara pulida de acero inoxidable.

Estructura redonda o angular , fácil de limpiar.

Toma de corriente integrada internamente para equipo pequeño adicional.

Ruedas universales para fácil movilidad.

Refrigerante amigable con el ambiente, libre de CFC.

Modelo	BellIncubBioq-150III	BellIncubBioq-200III	BellIncubBioq-250III	BellIncubBioq-300III	BellIncubBioq-400III
Capacidad	150L	200L	250L	300L	400L
Rango de temperatura	0~65°C				
Fluctuación de temperatura	±1°C				
Uniformidad de temperatura	±2 °C				
Estantes	2 piezas ajustables				
Rango de tiempo	0~99h 59min				
Consumo	300W	350W	450W	500W	600W
Suministro de energía	110/220V±10%, 50/60Hz				
Refrigerante	R134a (libre de CFC, amigable con el ambiente)				
Tipo de trabajo	Continuo				
Accesorios estándar	enchufe BOD; impresora				
Tamaño interno(mm)	590*590*1420	590*640*1560	480*490*1070	520*500*1170	580*540*1270
Tamaño extenro(mm)	450*420*850	450*450*1000	620*680*1630	660*690*1730	720*740*1830
Tamaño del empaque(mm)	730*780*1600	750*800*1750	780*840*1820	820*850*1920	880*900*2020
Peso bruto(kg)	120	138	147	157	170

Funciones de seguridad:

El valor del umbral de protección de temperatura puede ser ajustado.

Protección de apagado automático y alarma para situaciones anormales.

Los parámetros pueden ser guardados de forma automática cuando se apaga el sistema o cuando ocurre un error.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
SKU / Modelo	

COTECNO