HIDRÓMETROS DE SUELO HIDRÓMETRO DE SUELO B - H-4242

Hidrómetros de suelo

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D3282, ASTM D422, ASTM C88, ASTM D7928, AASHTO T88

Los hidrómetros de suelo miden la distribución del tamaño de las partículas del suelo mediante el análisis de sólidos suspendidos en cilindros de sedimentación.

Hidrómetro de suelo A— H-4241:
El tallo y el bulbo simétricos y sin costuras no varían en diámetro. El lastre de una pieza está asegurado a la parte inferior del cuerpo. La precisión de calibración garantizada elimina los errores debidos a la dilución variable. H-4241 utiliza la escala ASTM 152 H, graduada para leer en gramos por litro (g/L) de suspensión y tiene un rango de -5 a +60g/L en divisiones de 1g/L a 68°F (20°C). Longitud total: 11" (280 mm).

Hidrómetro de suelo B—H-4242:
El tallo y el bulbo simétricos y sin costuras no varían en diámetro. El lastre de una pieza está asegurado a la parte inferior del cuerpo. La precisión de calibración garantizada elimina los errores debidos a la dilución variable. H-4242 utiliza la escala ASTM 151 H, graduada para leer la gravedad específica con un rango de 0.995 a 1.038 en divisiones de 0.001 a 68 ° F (20 ° C). Longitud total: 11" (280 mm). Longitud total: 11" (280 mm).

SKU: H-4242. | **Categorías:** Humboldt, Hidrómetros Boeco |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

H-4241
Hidrómetros de suelo Hidrómetro de suelo A

H-4242
Hidrómetros de suelo Hidrómetro de suelo B

Código del Producto

H-4242

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO