HOJA DE DIAMANTE DE SIERRA DE GRIETAS ALEATORIA - NEGRO PREMIUM

- C56PM (agregado duro a medio), C60PM (agregado suave)
- G64DWPM (agregado duro a medio), G606DWPM (agregado suave)
-

SKU: N / A | **Categorías:** Sierra de craqueo y hojas de sierra circular |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	CCP05250	Tamaño: 5 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg.	CCP05250
	CCP05375	Tamaño: 5 pulg. x .375 pulg. x 1 pulg.	CCP05375
	CCP05500	Tamaño: 5 pulg. x .500 pulg. x 1 pulg.	CCP05500
	CCP06250	Tamaño: 6 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg.	CCP06250
	CCP06375	Tamaño: 6 pulg. x .375 pulg. x 1 pulg.	CCP06375

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	CCP06500	Tamaño: 6 pulg. x .500 pulg. x 1 pulg.	CCP06500
	CCP07250	Tamaño: 7 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg.	CCP07250
	CCP07375	Tamaño: 7 pulg. x .375 pulg. x 1 pulg.	CCP07375
	CCP07500	Tamaño: 7 pulg. x .500 pulg. x 1 pulg.	CCP07500
	CCP08250	Tamaño: 8 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg.	CCP08250
	CCP08375	Tamaño: 8 pulg. x .375 pulg. x 1 pulg.	CCP08375

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	CCP08500	Tamaño: 8 pulg. x .500 pulg. x 1 pulg.	CCP08500

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para preparar grietas al azar para volver a sellar con material de sellado de juntas.

Profundidad de diamante Premium Negro (P) .275 "

Todas las hojas de sierra de craqueo pueden ser soldadas con láser o soldadas con plata a pedido. Se puede agregar protección contra el recorte a cualquier hoja de sierra de grietas al azar.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO