HOMOGENEIZADOR ESTÉRIL

Características:

1. Pantalla LCD, control de microordenador

2. Control inteligente del programa, capaz de ajustar el tiempo de aleteo, velocidad, etc.

3. Espaciado de aleteo ajustable, fácil de procesar muestras con diferentes cantidades

4. Bolsa estéril desechable garantiza higiene y seguridad

5. Ventana de vidrio templado, fácil de observar

6. Con función anti-pinch y función de pausa

Parámetros técnicos:

Modelo	BellHomogeEst-A	BellHomogeEst-B
Tiempo de aleteo	0.1-99min59s o funcionamiento continuo	
Velocidad de aleteo	3-12 times/s	
Espaciado de aleteo	0～50mm ajustable	
Capacidad efectiva	3～400ml	
Configuración y almacenamiento del programa	3 grupos	12 grupos
Rango de control de temperatura	/	RT~60°C
Función de desinfección	/	Desinfección de lámpara UV
Bolsa estéril	17*30cm, estándar 100 pzs	

Modo Inicio	Arranque suave	
Consumo	200W	500W
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz	
Tamaño externo (W*D*H)	470*250*330mm	
Tamaño del paquete(W*D*H)	570*340*460mm	
Peso neto	19kg	
Peso bruto	22kg	

SKU: N / A | **Categorías:** Homogeneizador |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellHomogeEst-A	Configuración y almacenamiento del programa: 3 grupos	Any SKU / Modelo
	BellHomogeEst-B	Configuración y almacenamiento del programa: 12 grupos	Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El homogeneizador estéril también se denomina homogeneizador de aleteo o mezclador stomacher, ampliamente utilizado en el tratamiento de homogeneización de tejidos animales, muestras biológicas, etc. Juega un papel importante en los alimentos, la medicina, los cosméticos, la prueba clínica molecular, la toxina y las bacterias, especialmente en la preparación de muestras de pruebas de microorganismos.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO