

## HORNO DE BETÓN PARA HORNO DE PELÍCULA DELGADA Y PRUEBA DE PÉRDIDA POR CALENTAMIENTO (TFOT)



- Se utiliza para determinar la pérdida de masa de aceite y compuestos asfálticos / bituminosos cuando se calienta con el método de prueba de pérdida por calentamiento.
- La cámara interna es de acero inoxidable y la puerta tiene una ventana de panel. La superficie exterior está pintada electrostáticamente.
- El horno tiene aislamiento de doble pared con fibra de vidrio.
- El horno está equipado con un termostato de seguridad doble para evitar un sobrecalentamiento accidental.
- El horno tiene una temperatura ambiente de trabajo de 200 ° C, control PID digital y ventilador de circulación.
- El estante giratorio y las copas de muestras deben pedirse por separado según el tipo de prueba.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T179](#), [ASTM D1754](#), [ASTM D6](#), [EN 12607-2](#), [EN 13303](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Normas:

EN 12607-2, EN 13303, ASTM D6, D1754, AASHTO T47, T179

### Especificaciones técnicas

| Modelo           | Código de producto | Nombre del producto  | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Fuente de alimentación |
|------------------|--------------------|--|------------------|-----------|------------------------|
| BellHorBetPel-60 | B-01-03-05-190101  | Horno de betún para horno de película delgada y prueba de pérdida por calentamiento (TFOT) | 60x45x70         | 60        | 220 V 50-60 Hz, 1 ph   |

### Accesorios / Repuestos

| Código de producto | Nombre de Producto   | Dimensiones (mm) | Normas                                |
|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| B-01-03-05-190201  | Estante giratorio para prueba de pérdida por calentamiento | 250              | EN 13303 & ASTM D 6 & AASHTO T47      |
| B-01-03-05-190301  | Estante giratorio para prueba de horno de película delgada | 342              | EN 12607-2 & ASTM D1754 & AASHTO T179 |
| B-01-03-05-190401  | Estaño de contenido de humedad. (Paquete de 9)             | Ø 55 x 35        | —                                     |
| B-01-03-05-190501  | Estaño de contenido de humedad. (Paquete de 4)             | Ø 140 x 9,5      | —                                     |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO