HORNO DE CARGA SUPERIOR COMO HORNO DE FUSING

SKU: N / A | **Categorías:** Arte y Artesanía, Hornos de fusing, Nabertherm |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Máxima (ºC)
	F 110		Any Temperatura Máxima (ºC)
	F 110 LE		Any Temperatura Máxima (ºC)
	F 220		Any Temperatura Máxima (ºC)
	F 30		Any Temperatura Máxima (ºC)
	F 75		Any Temperatura Máxima (ºC)

COTECNO

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Máxima (ºC)
	F 75 L		Any Temperatura Máxima (ºC)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Horno de fusing F 75

Horno de fusing F 30

COTECNO

Interior del horno con calentamiento del anillo lateral inferior.

Frontal en acero fino estructural

Horno de fusing F 110

COTECNO

Los hornos de la serie F 30 - F 220 son la elección ideal para aplicaciones de fusing. El aislamiento consiste de ladrillos robustos refractarios ligeros con resistencias protegidas en la tapa del horno. Los modelos de fusing F 75 - F 220 tienen una calefacción lateral adicional.

- Carcasa de acero fino estructural
- Controlador montado en el lado derecho del horno con soporte extraíble para un manejo cómodo
- Aislamiento de ladrillos refractarios ligeros para resultados de cocción limpias
- Tapa con cierre rápido regulable, bloqueable con candado
- Mecanismo de tapa ajustable
- Junta de la tapa de larga duración (ladrillo sobre ladrillo)
- Interruptor de contacto en la tapa de rupción forzada
- Los elementos de calefacción en la tapa, hornos de fusing F 75 y F 220, tienen calefacción lateral adicional
- Conexión silenciosa de la calefacción por medio de un relé semiconductor
- Fuertes amortiguadores de presión de gas asisten la abertura de la tapa
- Rodillos para un transporte fácil del horno sin necesidad de levantar, bloqueables
- Horno de carga superior F 30 como modelo de sobremesa sin ruedas
- F 220 con regulación de dos zonas
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Equipamiento opcional

- Patas largas

Modelos

Modelo	Tmáx	Dimensiones internas en mm			Base	Dimensiones externas[2] en mm			Potencia	Conexión	Peso
	°C	anch.	prof.	alt.	en m^2	Anch.	Prof.	Alt.	kW	eléctrica*	en kg
F 30	950	Ø 410		230	0,13	650	800	500	2,0	monofásica	50
F 75 L	950	750	520	230	0,33	950	880	680	3,6	monofásica	80
F 75	950	750	520	230	0,33	950	880	680	5,5	trifásica	80
F 110 LE	950	930	590	230	0,47	1120	950	680	6,0	monofásica[1]	95
F 110	950	930	590	230	0,47	1120	950	680	7,5	trifásica	115
F 220	950	930	590	460	0,47	1120	950	910	15,0	trifásica	175

[1]Protección por fusible para conexión a 230 V = 32 A *Para la conexión eléctrica véase página 40

[2]Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición

Arte y Artesenia

Arte y Artesenia

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (ºC)	950

COTECNO