HORNO DE RESISTENCIA TIPO CAJA

- Es el equipo de calefacción básico para uso en laboratorio. Sus amplias áreas de aplicación cubren empresas industriales y mineras, institutos de investigación científica, universidades, laboratorios y otros fines de experimentos. El horno de resistencia es el equipo necesario para la sinterización, fusión y tratamiento térmico del material y experimentos volátiles.

SKU: N / A | **Categorías:** Hornos Mufla y hornos especiales |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-19-03-000101	B-01-19-03-000102	B-01-19-03-000103	B-01-19-03-000104	B-01-19-03-000105	B-01-19-03-000106	B-01-19-03-000107
Modelo	BellHorResCaj-25A	BellHorResCaj-04	BellHorResCaj-08	BellHorResCaj-12	BellHorResCaj-25B	BellHorResCaj-05	BellHorResCaj-10
Dimensión y volumen de trabajo	200*120*80 mm（2L）	300*200*120 mm（7.2L）	400*250*160 mm（16L）	500*300*200 mm（30L）	200*120*80 mm（2L）	300*200*120 mm（7.2L）	400*250*160 mm（16L）
Material del horno	Óxido de aluminio (Al2O3)	Óxido de aluminio (Al2O3)	Óxido de aluminio (Al2O3)	Óxido de aluminio (Al2O3)	Óxido de aluminio (Al2O3)	Óxido de aluminio (Al2O3)	Óxido de aluminio (Al2O3)
Temperatura diseñada	1000℃	1000℃	1000℃	1000℃	1200℃	1200℃	1200℃
Temperatura de funcionamiento	900℃	900℃	900℃	900℃	1100℃	1100℃	1100℃
Control de temperatura	Pantalla de control LCD, P \ I \ D inteligente	Pantalla de control LCD, P \ I \ D inteligente	Pantalla de control LCD, P \ I \ D inteligente	Pantalla de control LCD, P \ I \ D inteligente	Pantalla de control LCD, P \ I \ D inteligente	Pantalla de control LCD, P \ I \ D inteligente	Pantalla de control LCD, P \ I \ D inteligente
Precisión del control de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Número de índice	K	K	K	K	K	K	K
Velocidad de calentamiento / min	15℃	15℃	15℃	15℃	15℃	15℃	15℃
Fuente de alimentación	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC380V/50HZ	AC380V/50HZ	AC220V/50Hz	AC380V/50HZ	AC380V/50HZ
Poder de calefacción	2500w (2.5KW)	4000w (4KW)	8000w (8KW)	12000w (12KW)	2500w (2.5KW)	5000w (5KW)	10000w (10KW)
Dimensión (limite)	580*400*610 mm	650*520*660 mm	810*570*740 mm	930*700*845 mm	580*400*610 mm	650*520*660 mm	810*570*740 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO